



ELE11 SERBATOIO

Reference: ELE11

ELE11 SERBATOIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI E CARBURANTE CAPACITA' 1100 LITRI

ELE11 è un capiente **serbatoio per liquidi infiammabili** e carburante, ad asse orizzontale, **1100 Litri** di capacità, adatto per stoccaggio, alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento.

Il serbatoio ELE11 della **Meccanica Agricola di Orlando Antonio** è certificato per lo stoccaggio di liquido infiammabile cat. "C" e per l'alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento da esterno, in conformità al DPR 1391 del 22/12/1970, alla circolare 29/07/1971, al DM 28 aprile 2005 e a DM ottobre 2007 e successivi aggiornamenti in materia.

ELE11 è una cisterna cilindrica ad asse orizzontale o verticale in lamiera di acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025) con spessore di 20/10 o 30/10 mm, trattata esternamente contro la corrosione mediante decapaggio delle lamiere, primer antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente.

La verniciatura di ELE21 avviene in cabina di verniciatura con scrupoloso abbattimento degli agenti inquinanti nel rispetto dell'ambiente.

ELE11 è **completo di bacino di contenimento** di capacità volumetrica pari 110% di quella del serbatoio

CARATTERISTICHE TECNICHE DI ELE11

Tipo di prodotto: Serbatoio per carburanti e materiali infiammabili

Asse: Orizzontale

Capacità: 1100 Litri

Diametro: 1100 mm

Lunghezza: 1226 mm

larghezza: 1230 mm

Altezza: 715 mm

Con bacino di contenimento 110%

ACCESSORI STANDARD DI ELE11

- Serbatoio: passo d'uomo DN 400 [mm] (escluso ELE 05 ed ELE 09), carico da 3" (2" filettato per ELE 05), valvola limitatrice di carico al 90% (escluso ELE 05 ed ELE 09), sfiato tagliafiamma da 1, attacchi di aspirazione e di mandata, livello ad orologio, tabella di ragguglio, scarico totale di fondo e tappo da 1" (3/4" per ELE 05 e ELE 09), scaletta di servizio esterna e interna (dal 5.000 litri in su), predisposizione per messa a terra ed equipotenziale, piedi di sostegno e antirottolamento del serbatoio, punti di sollevamento a vuoto, trattamento esterno contro la corrosione mediante decapaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura.

- Bacino di contenimento di ELE11: struttura in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110 % del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1" (3/4" per ELE 04 e ELE 09), rialzo inferiore, inviti per il montaggio della tettoia,

trattamento esterno contro la corrosione mediante decapaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura.

- Targa, Manuale e certificazione: cartellonistica di segnalazione e sicurezza, targa identificatrice metallica punzonata, manuale di installazione, uso e manutenzione, dichiarazione di Conformità e altre certificazioni come da Normativa vigente.

Disponibili per ELE11 i seguenti accessori su richiesta:

- centralina TM 2000, centralina SECURITY BOX, centralina OCIO TANK LEVEL INDICATOR;
- contaltri in ingresso;
- filtro in ingresso;
- tettoria di protezione in acciaio al carbonio zincato;
- box di protezione;
- cappellotto lucchettabile per chiusura passo d'uomo.

Visita la nostra sezione dedicata alle [CISTERNE E AI SERBATOI](#) per scoprire una gamma completa di prodotti dei migliori brand.

Technical Sheet

Tipo di materiale trattato	Diesel
Diametro (Ø)	1100 mm
Capacità serbatoio (L)	1100
Lunghezza (mm)	1400
Larghezza (mm)	1300
Altezza (mm)	1100
Pompa per travaso liquido	Opzionale