



## BERTOLI 15CAR33T GRUPPO CARDANO

Reference: 15CAR33T

### BERTOLI 15CAR33T GRUPPO CARDANO

Generatore a cardano BERTOLI 15CAR33T trifase capace di erogare una potenza di 30 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto.

Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR33T ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR33T è dotato di un alternatore MECC ALTE completo di regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il generatore BERTOLI 15CAR33T è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore, in oltre il modello BERTOLI è dotato di carrello di trasporto di serie.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

#### Caratteristiche tecniche del generatore BERTOLI 15CAR33T :

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Output massima Monofase: 8 KW  
Output massima Monofase: 10 KVA  
Potenza massima Trifase: 24 KW  
Potenza massima Trifase: 30 KVA  
Corrente Erogata: 32 A  
Frequenza: 50 Hz  
Tensione: 400 V  
Potenza Motrice: 60 CV  
Fattore di potenza: 0,8  
Giri motore: 1500 giri/min  
Modello Alternatore: Ecp28  
Marca Alternatore: MeccAlte  
Alternatore: Autoeccitati senza spazzole  
Stabilizzazione: AVR  
Numero poli: 4  
Protezione meccanica: IP23  
Lunghezza: 1000 mm  
Larghezza: 850 mm

Altezza: 1100 mm  
Peso a secco: 270 Kg

**Dotazione:**

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 63 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

Se stai cercando un generatore a cardano con differenti caratteristiche, allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Technical Sheet**

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	8
Potenza massima monofase (KVA)	10
Potenza massima trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	30
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	
Giri motore (giri/min)	1500
Alternatore	MECC ALTE ECP28
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Potenza richiesta trattore	60 CV
Lunghezza (mm)	1000
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1100
Peso a secco (Kg)	270
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR