

## VTE PAGURO 4SY G 115V 60Hz NO EPA

Reference: AP04011560SY



### VTE PAGURO 4SY G 115V 60Hz NO EPA

Il PAGURO 4SY VTE è un gruppo elettrogeno monofase da 4 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3000 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il generatore VTE PAGURO 4SY **supersilenziato** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il VTE PAGURO 4SY compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il VTE PAGURO 4SY è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

#### Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il PAGURO efficiente ed affidabile.

Il generatore è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

#### Alternatore

L'alternatore del gruppo elettrogeno marino PAGURO 4SY è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. La **regolazione a condensatore** fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Inoltre è raffreddato ad acqua tramite scambiatore di calore in acciaio INOX AISI 316 L.

Compreso nell'alternatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

#### Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il gruppo elettrogeno PAGURO 4SY stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Per il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4SY sono molto utili per il montaggio il [kit d'installazione con separatore](#) ed il [kit d'installazione con silenziatore finale](#).

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino o un altro prodotto marino oltre al PAGURO 4SY puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	115
Motore	Yanmar L70N5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Numero cilindri	1
Raffreddamento	
Alternatore	Sincrono, senza spazzole, regolazione a condensatore
Consumo (L/h)	0.35
Pressione acustica	53 dB(A)
Lunghezza (mm)	615
Larghezza (mm)	435
Altezza (mm)	500
Peso a secco (Kg)	90
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Marca Motore	Yanmar