



## AURORA TORRE FARO DELTA L 4X160

Reference: DELTA L 4X160

### AURORA TORRE FARO DELTA L4X160

AURORA DELTA L4X160 è una torre faro con sollevamento idraulico dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

AURORA DELTA L4X160 è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 8,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta.

AURORA DELTA L4X160 è collegabile in serie ad altri 6 moduli permettendovi di avere un'area di lavoro illuminata a dovere per qualsiasi tipo di intervento dobbiate svolgere.

Le lenti della torre faro AURORA sono dotate di un'ottica estremamente speciale progettata specificamente per i settori dell'ingegneria civile e delle costruzioni. Questo innovativo design delle lenti a LED completamente direzionali garantisce la massimizzazione della diffusione della luce e la riduzione degli sprechi.

Il fermo di sicurezza arresta la discesa ad un'altezza di sicurezza che evita il rischio di urti con i proiettori durante la normale fase discesa o in caso di rottura improvvisa delle funi telescopico o del freno automatico dell'arganello di sollevamento.

AURORA DELTA L4X160 è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte e dalla forma squadrata che ne ottimizzano e ne facilitano il posizionamento e il trasporto su mezzi mobili.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE AURORA DELTA L4X160

Produttore: Green Power  
Proiettori: 4 Led da 160W  
Area Illuminata: 3300 Mq  
Lumen Totali: 81400 lm  
Altezza Max: 8.5 Mt  
Alzata: Idraulico  
Prese extra: 1 x 16A CEE / 230 V  
Sezioni del palo: 6  
Stabilizzatori manuali: 4  
Ganci di sollevamento: 4  
Resistenza al vento max: 110 Km/h  
Guide passaggio forche: STD  
Trasporto: Stazionario  
Tensione: 230V  
Frequenza: 50 Hz  
Dimensioni torre chiusa: 980x1180x2237 mm  
Dimensioni torre aperta: 2450x2658x8500 mm

Peso a secco: 550 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

## Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 16A CEE / 230 V
Avviamento	Elettrico
Tipo di lampade	LED
Proiettori	4 x 160W
Palo telescopico	Acciaio zincato
Area illuminata (m <sup>2</sup> )	3300
Lumen totali (Lm)	81400
Alzata	Sistema di sollevamento idraulico
Altezza massima (m)	8.5
Rotazione del palo	350°
Dimensione aperta (mm)	2450x2658x8500
Dimensione chiusa (mm)	980x1180x2237
Con generatore / Senza generatore	Senza generatore
Trasportabilità	Fissa
Peso a secco (Kg)	550