



## SINCRO SK160 CA2 ALTERNATORE MONO-TRIFASE 15KVA AVR

Reference: SK160 CA2

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Terminali 6
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a  $\cos 0.8$  è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori SK160 in versione trifase possono essere collegati per l'utilizzo in monofase
- Tropicalizzazione: standard

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Potenza monofase (KW)	7.2
Potenza monofase (KVA)	9
Potenza trifase (KW)	12
Potenza trifase (KVA)	15
Rendimento (%)	82.5
Grado di protezione	IP23
Spazzole	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	AVR

---

Peso (Kg)

68

---