



AIRSTAR SIROCCO 700 REDTECH 66000 lm

Reference: A-00140

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH 66000 lm

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH è un Lightglobe dotato di 12 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 500W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 3216 m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH da 66000 lumen è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, l'illuminazione per la manutenzione industriale o di emergenza.

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH Lightglobe è dotato di un sistema multilampada che permette al palloncino, in caso di guasto di una lampada, di continuare a funzionare.

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH Lightglobe viene fornito completo di: pallone completo, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta. Asta e sacchi di sabbia opzionali.

La linea di Lightglobe AIRSTAR RedTech è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH Lightglobe:

Motore luminoso: Airstar LED Matrix: 12 x 5500 lm
Flusso luminoso: 66000 Lm
Vita media del LED: 50000 H
Temperatura colore: Luce diurna 5000 K
CRI: 70
Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 452 Lx
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (standard EN12464-2): 707 m²
Area di illuminazione in ambiente open space (standard EN1838): 3216 m²
Resistenza al vento del pallone: 100 km/h - 60 mph
Consumo di potenza: 500 W
Efficienza: 132 lm/W - 10153 lm/kg - 4605 lm/lb
Tensione di alimentazione: 100~240 VAC / 50-60 Hz
Batteria raccomandata: 1 kWh
Classe di protezione complessiva: IEC-60598-1, CE, IP54
Tipo di lampade: LED
Borsa di trasporto: 86 x 30 x 30 cm / 33 x 11 x 11 in
Peso: 13 Kg

Il SIROCCO700 di AIRSTAR Lightglobe rappresenta una soluzione avanzata e versatile, perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e ad alte prestazioni. Grazie alle sue specifiche tecniche di punta e alla sua facilità d'uso, il SIROCCO700 si distingue nel mercato dell'illuminazione professionale, supportato dalla qualità e dall'innovazione di REDTECH.

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	100 - 240
Grado di protezione	IEC-60598-1, CE, IP54
Potenza (W)	500
Durata di vita media dei LED (hrs)	50000
Temperatura di colore (°K)	5000
Tipo di lampade	LED
Proiettori	12
Palo telescopico	Acciaio cromato
Area illuminata (m²)	3216
Lumen totali (Lm)	66000
Peso (Kg)	13
Video	wNqAxWPD5n4