



MASE MARINER 2200 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 22 KW

Reference: MASE MARINER 2200 KS

MASE MARINER 2200 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 22 KW

Generatore marino MASE MARINER2200KS monofase silenziato è dotato di motore Kubota V2403 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 22 KW a 1500 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER2200KS è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER2200KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 22 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il generatore marino MASE MARINER2200KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 49 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2200KS

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 22 KW
Potenza uso continuo: 20 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Kubota V2403, 4 Tempi
Potenza meccanica: 29.5 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 2434 cc
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 6.1 l/h
Pressione acustica: 49 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1135 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm

Peso: 465 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	22
Potenza uso continuativo monofase (KW)	20
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	115 / 230
Motore	Kubota V2403, 4 Tempi
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Cilindrata (cm ³)	2434
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Indiretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	6.2 al 100% del carico
Pressione acustica	49 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	631
Altezza (mm)	694
Peso a secco (Kg)	465
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione

AVR

Marca Motore

Kubota
