



## MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 14.6KW

Reference: MARINER 1460 KS

### MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Generatore marino MASE MARINER1460KS monofase silenzioso è dotato di motore KUBOTA D1703 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 14.6 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1460KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 52dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggera e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il MASE MARINER1460KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 14.6 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1460KS

Tipo Fase: Monofase  
Potenza Massima: 14.6 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 120 - 240 V  
Frequenza: 60 Hz  
Motore: KUBOTA D1703, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 24.3 Hp  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1500 cc  
Giri motore: 1800 giri/min  
Consumo carburante: 4.5 l/h  
Pressione acustica: 52 dB(A) @ 7 m  
Alternatore: Sincrono Brushless  
Regolatore di tensione: Sì  
Lunghezza: 1040 mm  
Larghezza: 631 mm  
Altezza: 694 mm  
Peso: 390 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo fase                     | Monofase               |
| Potenza massima monofase (KW) | 14.64                  |
| Carburante                    | Diesel                 |
| Frequenza (Hz)                | 60                     |
| Tensione (V)                  | 120 / 240              |
| Motore                        | KUBOTA D1703           |
| Giri motore (giri/min)        | 1800                   |
| Regolatore di giri            | Centrifugo, meccanico  |
| Cilindrata (cm <sup>3</sup> ) | 1500                   |
| Numero cilindri               | 3                      |
| Raffreddamento                | Aria                   |
| Iniezione                     | Indiretta              |
| Alternatore                   | Sincrono, autoeccitato |
| Numero poli                   | 4                      |
| Lubrificazione                | Forzata                |
| Consumo (L/h)                 | 4.5                    |
| Pressione acustica            | 52 dB(A) a 7 m         |
| Lunghezza (mm)                | 1040                   |
| Larghezza (mm)                | 631                    |
| Altezza (mm)                  | 694                    |
| Peso a secco (Kg)             | 390                    |
| Inverter                      | No                     |
| AVR                           | No                     |
| Compound                      | No                     |
| Silenziato                    | Sì                     |
| Super silenziato              | Sì                     |
| Regolatore di tensione        | Sì                     |