



MASE MARINER 2460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 24KW EPA

Reference: MARINER 2460 KS EPA

MASE MARINER 2460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 24 KW EPA

Generatore marino MASE MARINER2460KS monofase silenzioso è dotato di motore KUBOTA V2403 con **normativa emissioni EPA** alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 24 KW a 1800 giri/minuto.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 24 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER2460KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER2460KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 51dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il generatore marino MASE MARINER2460KS è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente **per il mercato americano**.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2460KS

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 24 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: KUBOTA V2403, 4 Tempi
Normativa emissioni: EPA
Potenza meccanica: 39.8 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 2434 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 6.5 l/h
Pressione acustica: 51 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1135 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 465 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	24
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240
Motore	KUBOTA V2403
Normativa Emissioni	EPA
Giri motore (giri/min)	1800
Regolatore di giri	Elettronico
Cilindrata (cm ³)	2434
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Indiretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	6.5
Pressione acustica	51 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	631
Altezza (mm)	694
Peso a secco (Kg)	465
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Regolatore di tensione	AVR