



CGM 135P-C200 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 135P-C200 MANUALE

CGM 135P-C200 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 135KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 135P-C200 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 135KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 135P-C200 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 135P-C200 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 135P-C200 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 22,7 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 135P-C200 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 135P-C200:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 119.2 KW / 149 KVA
Potenza uso continuo trifase: 108 KW / 135 KVA
Potenza massima monofase: 39.73 KW / 49.67 KVA
Potenza uso continuo monofase: 36 KW / 45 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: PERKINS 1106A-70TG1
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 22.7 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3200 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 2090 mm
Peso: 1930 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 135P-C200 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	39.73
Potenza uso continuativo monofase (KW)	36
Potenza massima monofase (KVA)	49.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	45
Potenza massima trifase (KW)	119.2
Potenza uso continuativo trifase (KW)	108
Potenza massima trifase (KVA)	149
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	135
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	Perkins 1106A-70TG1
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	7010
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	105 x 135
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	22.7
Autonomia (h)	11
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3200
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	2090

Peso a secco (Kg)	1930
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Perkins
