

## SCHENKER MODULAR 230 TOUCH INVERTER - DISSALATORE 230LT/H



Reference:

### SCHENKER MODULAR 230 TOUCH INVERTER - DISSALATORE 230LT/H

SCHENKER MODULAR 230 TOUCH INVERTER è un dissalatore dotato di due membrane da 4" x 40" grazie alla quale riesce ad erogare 230 l/h di acqua osmotizzata.

Grazie al bassissimo consumo elettrico i dissalatori possono essere alimentati direttamente dalle batterie. E' possibile montare il dissalatore anche in mancanza del gruppo elettrogeno.

Grazie al consumo elettrico ridotto dell'80% e alla mancanza di gruppo elettrogeno le emissioni di CO2 necessarie alla produzione di acqua sono ridotte di oltre l'85%. Solo SCHENKER MODULAR 230 TOUCH consente di fare acqua e rispettare veramente l'ambiente.

L'uso dei SCHENKER MODULAR 230 TOUCH è estremamente semplice, in quanto non è necessaria nessuna regolazione. Infatti tutti i sistemi sono dotati di regolazione automatica di pressione. Non è quindi necessario alcun accesso diretto al dissalatore. Tutte le funzioni sono eseguite a distanza a mezzo del pannello remoto.

I SCHENKER MODULAR 230 TOUCH INVERTER non utilizzano pompe ad alta pressione. Il risultato è un funzionamento estremamente silenzioso e l' assenza totale di vibrazioni.

Le parti del dissalatore a contatto con l'acqua mare sono in massima parte fibra di carbonio o resina acetica. Il SCHENKER MODULAR 230 TOUCH è quindi totalmente esente da corrosione.

#### Contenuto del kit SCHENKER MODULAR 230 TOUCH INVERTER:

- Dissalatore con Energy Recovery System
- Pompa alimentazione con filtro acqua mare
- Filtro a carboni attivi con elettrovalvola
- Filtro a rete presa mare
- Chiave filtri
- Valvola di non ritorno
- Tubo produzione acqua dolce (10 mt.)
- Scatola elettrica
- Pannello remoto
- Prolunga per il controllo remoto (10 mt.)
- Kit installazione (assortimento viti e raccordi)
- Manuale istruzioni

#### Funzioni standard:

- Regolazione automatica pressione

- Blocco per alta pressione
- Blocco per bassa pressione
- Blocco minima tensione

**Funzioni controllo remoto:**

- Start/stop remoto
- Timer
- Lavaggio automatico
- Lavaggio intensivo
- Lavaggio periodico
- Start-up automatico
- Contaore
- Manutenzione assistita
- Monitoraggio della salinità
- Misuratore di flusso
- Misuratore della pressione

**CARATTERISTICHE TECNICHE SCHENKER MODULAR 230 TOUCH INVERTER**

Potenza: 1200 W  
Alimentazione: 230 o 380 VAC  
Portata: 230 Lt/h  
Membrane: n.2 4" x 40"  
Pannello di controllo: Digital  
Lunghezza: 1257 mm  
Larghezza: 390 mm  
Altezza: 410 mm  
Peso: 95 Kg

Stai cercando un dissalatore nautico simile al SCHENKER MODULAR 230 TOUCH INVERTER ma con caratteristiche diverse?  
[CLICCA QUI](#) e scopri tutta la nostra gamma.

**Technical Sheet**

Potenza (W)	1200
Lunghezza (mm)	1257
Larghezza (mm)	390
Altezza (mm)	410
Alimentazione	230 o 380 VAC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	
Membrane	n.2 4" x 40"
Pannello di controllo	Digitale touch screen
Peso (Kg)	95