



DYNAMICA MINI 60E GENERATORE MARINO MONOFASE 5,5KW 60HZ EPA

Reference: 020MINI003138 EPA

DYNAMICA MINI 60E GENERATORE MARINO MONOFASE 5,5KW 60HZ EPA

Il Generatore marino DYNAMICA MINI 60E monofase silenziato è dotato di motore Yanmar L100V con **normativa emissioni EPA** alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 5,5KW a 3600 giri/minuto.

Il generatore marino DYNAMICA MINI 60E è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 56dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Dotato di alternatore sincrono, autoeccitato e senza spazzole, con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, questo generatore marino è adatto anche per essere installato su piccole imbarcazioni.

Le dimensioni compatte, la robustezza e l'affidabilità sono le principali caratteristiche di questi nuovi gruppi elettrogeni marini anche con questa nuova gamma di potenza.

Unità di controllo

- Protezione IP54
- ON/OFF/START/STOP/MENU tasti soft-touch
- Display digitale, contaore, tensione AC output, tensione batteria DC, frequenza, memoria ultimi 10 allarmi
- 13 icone di allarme
- Connettore Mod-Bus 485 per il monitoraggio del generatore dalla plancia di comando principale
- Comunicazione GSM avviamento e arresto generatore, ricezione messaggi di allarme

CARATTERISTICHE TECNICHE DYNAMICA MINI60E 60HZ

Tipo Fase: Monofase
Potenza massima: 5.5 KVA / 5.5 KW
Potenza continua: 4.8 KVA / 4.8 KW
Fattore cos ? : 1
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: Yanmar L100V, 4 Tempi
Normativa emissioni: EPA
Potenza meccanica: 9.1 Hp
Cilindrata: 435 cc
Giri motore: 3600 giri/min
Consumo carburante a pieno carico: 2.5 l/h
Pressione acustica: 56 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless

Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 470 mm
Altezza: 600 mm
Peso: 130 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori DYNAMICA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	5.5
Potenza uso continuativo monofase (KW)	4.8
Potenza massima monofase (KVA)	5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4.8
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240
Motore	Yanmar L100N, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3600
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	435
Raffreddamento	Scambiatore aria/acqua
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Numero poli	2
Alesaggio per corsa (mm)	86 x 75
Rapporto di compressione	20 : 1
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	2.5 al 100% del carico
Pressione acustica	54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	750
Larghezza (mm)	470
Altezza (mm)	600
Peso a secco (Kg)	130
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Marca Motore	Yanmar