



## MOSA TS 200 BS-CF Motosaldatrice Mono - Trifase MMA ad Arco

Reference: COGN7060

La **TS 200 BS/CF** è una macchina leggera, senza elettronica. La regolazione della corrente di saldatura viene effettuata variando il numero di giri del motore. Dotata di un motore a benzina HONDA GX-390 da 11.1 e di un alternatore asincrono e può essere utilizzata come saldatrice o come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La corrente continua di saldatura è disponibile su due scale, selezionabili mediante la connessione a due diverse prese di saldatura. TS 200 BS/CF è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutile, cellulosico) fino a 4 mm di diametro.

Si tratta di una motosaldatrice adatta per una vasta gamma di impieghi, dalla manutenzione all'utilizzo non intensivo in cantiere.

Conforme alle direttive CE

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	4
Potenza massima monofase (KVA)	5
Potenza massima trifase (KW)	4.8
Potenza massima trifase (KVA)	6
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 48V 32A 2P CEE

Motore	Honda GX390, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni	Usò Stazionario
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	389
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Regolazione di corrente (A)	20 - 190
Corrente di saldatura (A)	190 al 35% - 160 al 60% - 120 al 100%
Tensione d'innescò (V)	98
Diametro massimo elettrodo (mm)	4
Tipo di corrente di saldatura	DC
Tipo di saldatura	MMA
Capacità serbatoio carburante (L)	6.5
Consumo (L/h)	1.86
Autonomia (h)	3.5
Potenza acustica	98 dB(A)
Pressione acustica	73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	910
Larghezza (mm)	530
Altezza (mm)	580
Peso a secco (Kg)	111
Silenziato	No
Super silenziato	No
Marca Motore	Honda