



BM2 DR 70 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 69,6 l/24h

Reference: 06DE141

BM2 DR 70 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 69,6 l/24h

BM2 DR70 è un deumidificatore professionale, autonomo, funzionante senza la necessità di installazione, semplicemente connettendolo con una spina alla rete elettrica, capace di deumidificare fino a 69,6 l ogni 24 ore.

BM2 DR70 si ha la possibilità di inserire il valore di umidità desiderato tramite il pratico display digitale. Il resto è regolato dal deumidificatore in modo completamente automatico.

Durante il funzionamento è possibile visualizzare sul display del BM2 DR70 i valori puntuali di umidità e temperatura nell'ambiente, oltre a una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il nuovo e moderno controllo elettronico, assieme all'umidostato elettronico di serie, ottimizza l'uso del facendolo funzionare solo quando serve. Il pannello comandi del BM2 DR70 è posto in una posizione comoda e facilmente accessibile dall'utente, che potrà impostare il grado di umidità desiderato tramite dei pulsanti "soft touch".

Il BM2 DR70 permette di deumidificare grandi aree di lavoro, come magazzini, cantine, mantenendo sempre il tasso di umidità impostato dall'utente.

Di serie, il controllo elettronico gestisce due contaore, uno azzerabile e uno cumulativo: indispensabile e pratico per il noleggio, diverse pagine accessorie ed una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il BM2 DR70 viene fornito completo di ruote e maniglia in acciaio tubolare, per rendere il trasporto della macchina facile e senza sforzi ed impiegarla velocemente dove è necessario.

Caratteristiche Tecniche BM2 DR70:

Tipo fase: Monofase
Frequenza: 50Hz
Capacità deumidificazione: 69.60 l/24h
Portata d'aria: 650 m³/h
Capacità vaschetta: 17 L
Temperatura di funzionamento: 3 - 40 °C
Umidità di funzionamento: 20 - 100 %
Tipo di compressore: rotativo

Potenza elettrica assorbita: 1.160W
Refrigerante: R454C
Classe di protezione: IPX4
Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%): 69,60 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%): 56,56 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%): 22,93 l/24h
Pressione a custodia: 62 dBA @ 1 m
Consumo energetico specifico(@ 32°C - 90%): 0,40 kWh/liter
Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%): 0,47 kWh/liter
Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%): 0,85 kWh/liter
Larghezza: 568 mm
Profondità: 554 mm
Altezza: 898 mm
Peso netto: 65 Kg

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Quisque ac mi dignissim quam tristique lacinia eu ac mauris. Aliquam erat volutpat. Quisque vestibulum in velit id elementum. Cras ipsum nisi, blandit a congue ac, semper ut lorem. Curabitur mollis accumsan sodales. Nam iaculis ipsum ut lectus lobortis accumsan. Nulla facilisi. Fusce id elit felis. Duis tortor massa, ultricies ac risus vulputate, facilisis pharetra nunc. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Fusce elementum nulla quam, vel aliquam justo interdum nec. Nunc ultricies dignissim risus vel dapibus

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Grado di protezione	IPX4
Portata d'aria (m³/h)	650
Pressione acustica	62 dBA @ 1 m
Lunghezza (mm)	554
Larghezza (mm)	568
Altezza (mm)	898
Peso a secco (Kg)	65
Capacità vaschetta (L)	17
Potenza assorbita (W)	1.160
Refrigerante	R454C
Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%) kWh/liter	0.40
Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%) kWh/liter	0.47
Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%) kWh/liter	0.85
Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%) l/24h	69.60

Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%) l/24h	56.56
Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%) l/24h	22.93
