



CGM 130VO-C130 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 130VO-C130 MANUALE /

CGM 130VO-C130 Generatore monofase/trifase 130KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 130VO-C130 è un generatore monofase/trifase da 130KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 130VO-C130 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 130VO-C130 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 130VO-C130 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 22 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 130VO-C130 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 130VO-C130:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 114 KW / 142 KVA

Potenza uso continuo trifase: 104 KW / 130 KVA

Potenza massima monofase: 38 KW / 47.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 34.67 KW / 43.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 532GE

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 22 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2830 mm

Larghezza: 1100 mm

Altezza: 2090 mm

Peso: 1800 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 130VO-C130 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	38
Potenza uso continuativo monofase (KW)	34.67
Potenza massima monofase (KVA)	47.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	43.33
Potenza massima trifase (KW)	114
Potenza uso continuativo trifase (KW)	104
Potenza massima trifase (KVA)	142
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	130
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	VOLVO PENTA TAD532GE
Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	4760
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	108 x 130
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	22
Autonomia (h)	11.4
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2830
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	2090

Peso a secco (Kg)	1800
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Volvo