



MOSA TS 275 EVO CONTROL MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

Reference: C1SS0060

MOSA TS 275 EVO CONTROL MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

MOSA TS 275 EVO è una motosaldatrice monofase/trifase con motore KOHLER KDW702 Stage V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 8KVA.

MOSA TS 275 EVO è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

Il pannello frontale MOSA EVO CONTROL permette, tramite un controllo analogico, di avere le funzionalità indispensabili per gli utilizzatori:

- Regolazione della corrente
- Regolazione dell'arc-force
- Mezza scala per aumentare la precisione dell'impostazione della corrente

L'utilizzatore ha la possibilità non solo di scegliere il programma ma di modificarlo personalizzando la macchina in base alle proprie esigenze. I display non visualizzano soltanto la tensione e la corrente durante la saldatura ma permettono di impostarle prima.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA TS 275 EVO:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza trifase Massima: 8 KVA / 6.4 KW
Potenza monofase Massima: 5 KVA / 5 KW
Tensione: 48 V / 110 V / 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Carburante: Diesel
Motore: KOHLER KDW702
Normativa emissioni: Stage V
Giri motore: 3000 giri/min
Campo di regolazione: 20A / 20.8V ÷ 270A / 21V (Stick) | 20A / 10.8V ÷ 270A / 20.8V (Tig)
Servizio: 200A / 28V @ 100% - 230A / 29.2V @ 60% (Stick) | 200A / 18V @ 100% - 230A / 19.2V @ 60% - 270A / 20.8V @ 35% (Tig)
Tensione di innesco: 66 Vcc
Capacità serbatoio: 38 l
Consumo carburante: 2.5 Lt/h 60 % del carico
Autonomia: 15 h a 60 % del carico
Pressione acustica: 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
Lunghezza: 1568 mm
Larghezza: 710 mm
Altezza: 945 mm
Peso a secco: 390 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	5
Potenza massima monofase (KVA)	5
Potenza massima trifase (KW)	6.4
Potenza massima trifase (KVA)	8
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	48 / 110 / 230 / 400
Motore	Kohler KDW702
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Alternatore	Asincrono, trifase, senza spazzole
Tensione d'innescò (V)	66
Capacità serbatoio carburante (L)	38
Consumo (L/h)	2.5
Autonomia (h)	15
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1568
Larghezza (mm)	710
Altezza (mm)	945
Peso a secco (Kg)	390
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Marca Motore	Kohler