



## MOSA TF II9 Y J-4x240 LED TORRE FARO CON GENERATORE 8,5KW MONOFASE STAGE V

Reference: MOSA TF II9 Y-KOHLER

### MOSA TF II9 Y J-4x240 LED TORRE FARO CON GENERATORE 8,5KW MONOFASE STAGE V

MOSA TF II9 Y J-4x240 LED è una torre faro con generatore dotato di motore KOHLER KDW 1003 Stage V Diesel, dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 240W ciascuno.

MOSA TF II9 Y J-4x240 LED è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 9 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. Il sistema di sollevamento viene azionato da un sistema idraulico che ne permette la massima estensione senza sforzo.

Una singola MOSA TF II9 Y può coprire un'area di 4800 m<sup>2</sup>, assicurando un sito più luminoso, più sicuro e più produttivo. Grazie alle maniglie laterali, poste alla base del palo, è possibile direzionare il fascio di luce dei proiettori in funzione delle necessità.

Tipo di fase: Monofase  
Potenza massima: 10.6 KVA / 8,5 KW  
Potenza continua: 9.6 KVA / 7,7 KW  
Altezza Massima (mt.): 9  
Area illuminata: 4800 m<sup>2</sup>  
Alzata: Idraulica  
Lampade: LED  
Proiettori: 4 x 240 W  
Trasportabilità: Fissa  
Stabilità al vento (Km/h): 80  
Rotazione: 340°  
Stabilizzatori Regolabili: 4  
Motore: KOHLER KDW 1003  
Giri motore: 1500 rpm  
Normativa emissioni: STAGE 5  
Carburante: Diesel  
Pressione acustica: 90 dBA (65 dBA @ 7 m)  
Capacità Serbatoio (l): 110  
Autonomia solo luci (h): 230  
Consumo solo luci (l/h): 0.50  
Dimensioni Min. (mm): 1780 x 1330 x 2050  
Dimensioni Max. (mm): 2210 x 1885 x 9000  
Peso a secco (Kg): 850

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri faro MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggette a revisioni da parte del produttore.

## Technical Sheet

|   |   |
|---|---|
| Tipo fase                               | Monofase                                |
| Potenza massima monofase (KW)           | 8.5                                     |
| Potenza uso continuativo monofase (KW)  | 7.7                                     |
| Potenza massima monofase (KVA)          | 10.6                                    |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 9.6                                     |
| Carburante                              | Diesel                                  |
| Frequenza (Hz)                          | 50                                      |
| Tensione (V)                            | 230                                     |
| Configurazione prese                    | 1 x 230V/ 32A 2P+T / 1 x 230V/ 16A 2P+T |
| Motore                                  | KOHLER KDW 1003                         |
| Normativa Emissioni                     | Stage 5                                 |
| Giri motore (giri/min)                  | 1500                                    |
| Avviamento                              | Elettrico                               |
| Cilindrata (cm <sup>3</sup> )           | 1028                                    |
| Numero cilindri                         | 3                                       |
| Raffreddamento                          | Acqua                                   |
| Tipo di lampade                         | LED                                     |
| Proiettori                              | 4 x 240 W                               |
| Palo telescopico                        | Zincato                                 |
| Area illuminata (m <sup>2</sup> )       | 4800                                    |
| Lumen totali (Lm)                       | 153476                                  |
| Alzata                                  | Sistema di sollevamento idraulico       |
| Altezza massima (m)                     | 9                                       |
| Rotazione del palo                      | 340°                                    |
| Dimensione aperta (mm)                  | 2210 x 1885 x 9000                      |
| Lunghezza da chiusa (mm)                | 1780                                    |
| Larghezza da chiusa (mm)                | 1330                                    |
| Altezza da chiusa (mm)                  | 2050                                    |
| Trasportabilità                         | Fissa                                   |
| Stabilità al vento (Km/h)               | 80                                      |
| Capacità serbatoio carburante (L)       | 110                                     |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Consumo (L/h)      | 0.5            |
| Autonomia (h)      | 230            |
| Potenza acustica   | 90 dB(A)       |
| Pressione acustica | 65 dB(A) a 7 m |
| Peso a secco (Kg)  | 850            |
| Silenziato         | Sì             |
| Super silenziato   | Sì             |
| Spazzole           | No             |
| Marca Motore       | Kohler         |