



CGM 200VO-C300 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 200VO-C300 MANUALE /

CGM 200VO-C300 Generatore monofase/trifase 200KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 200VO-C300 è un generatore monofase/trifase da 200KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 200VO-C300 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 200VO-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 200VO-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 35 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 200VO-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 200VO-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 179.2 KW / 224 KVA

Potenza uso continuo trifase: 160 KW / 200 KVA

Potenza massima monofase: 59.73 KW / 74.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 53.33 KW / 66.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 733GE

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 35 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 3700 mm

Larghezza: 1400 mm

Altezza: 2250 mm

Peso: 2815 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 200VO-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	59.73
Potenza uso continuativo monofase (KW)	53.33
Potenza massima monofase (KVA)	74.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	66.67
Potenza massima trifase (KW)	179.2
Potenza uso continuativo trifase (KW)	160
Potenza massima trifase (KVA)	224
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	200
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	VOLVO PENTA TAD733GE
Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	7150
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	108 x 130
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	35
Autonomia (h)	7.1
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3700
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	2250

Peso a secco (Kg)	2815
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Volvo