



MCH M500HD LS 208 MOTOCARRIOLA CINGOLATA CON CASSONE EDILE A RIBALTAMENTO IDRAULICO 500 Kg

Reference: M500HD LS 208

MCH M500HD LS 208 MOTOCARRIOLA CINGOLATA CON CASSONE EDILE A RIBALTAMENTO IDRAULICO 500 Kg

MCH M500HD LS 208 è una motocarriola dotata di motore MCH LS 208 con alimentazione a Benzina, con cassone edile idraulico e capacità di carico fino a 500Kg.

La motocarriola MCH M500HD LS 208 ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro. Inoltre, nel ridurre gli infortuni sul lavoro, ti tolgono anche un peso.

MCH M500HD LS 208 è una macchina versatile progettata per facilitare il trasporto di carichi o oggetti ingombranti. Da 500 kg di portata massima, questa motocarriola ti semplifica gli spostamenti, qualunque sia la tua attività: edilizia, agricoltura, manutenzione del verde, allevamenti, maneggi.

Ottima per il trasporto di qualunque tipo di materiale, sia esso terra, sabbia, legno, macerie, o altro. Le dimensioni compatte di 66 cm di larghezza consentono loro di passare attraverso le porte e facilitano il trasporto su camion o rimorchio.

MCH M500HD LS 208 è una macchina versatile progettata per facilitare il trasporto di carichi o oggetti ingombranti. Questa motocarriola possiede un circuito idraulico che permette di sollevare il cassone senza alcun tipo di sforzo, permettendo così di agevolare ogni situazione di lavoro. La motocarriola ha una portata di ben 500kg in piano e 350 kg con una pendenza massima del terreno del 30 %.

I comandi sono semplici ed intuitivi, la leva posta nella parte superiore della macchina permette di controllare facilmente il ribaltamento del cassone. La motocarriola è dotata di cambio meccanico composto da 6 marce in avanti e 2 indietro.

CARATTERISTICHE TECNICHE MCH M500HD LS 208

Motore: MCH LS208
Cilindrata: 208 cc
Potenza: 4,1 KW
Giri motore: 3600 rpm
Alimentazione: Benzina
Trasmissione: Meccanica
Numero marce: 6+2
Sterzata: con disinnesti meccanici
Sistemi di sicurezza: A leva con rullo
Dimensione cassone: 103x73x49 cm
Ribaltamento: Idraulico
Pressione idraulica massima: 160 bar
Portata idraulica: 9,6 l/min

Tipo pompa idraulica: Doppia ad ingranaggi
Pendenza massima consentita: 35%
Capacita' di carico in piano: 500 kg
Capacita' di carico in pendenza: 350 kg
Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 42
Larghezza: 1830 mm
Profondità: 630 mm
Altezza: 990 mm
Peso netto: 195 kg

Cerchi una motocarriola con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	MCH LS 208
Giri motore (giri/min)	3600
Cilindrata (cm ³)	208
Potenza (KW)	4.1
Tipo di trasmissione	Meccanica
Lunghezza (mm)	1830
Larghezza (mm)	630
Altezza (mm)	990
Peso a secco (Kg)	195
Numero Velocità	6+2
Capacità di carico in piano (Kg)	500