



GREEN POWER GP 6000XM/HM GENERATORE MONOFASE STAGE V AVVIAMENTO MANUALE 4,5KVA

Reference: 00013X

GREEN POWER GP 6000XM/HM GENERATORE MONOFASE STAGE V AVVIAMENTO MANUALE 4,5KVA

Il generatore GREEN POWER GP 6000XM/HM monofase, è dotato di motore HONDA GX270 **StageV** alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 6000XM/HM è dotato di avviamento manuale a strappo con auto avvolgente ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,6 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,3 ore di funzionamento. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 65 Kg oltre che alle pratiche maniglie tubolari.

Il generatore GREEN POWER GP 6000XM/HM è dotato di un sistema di supporto del motore con telaio in acciaio resistente e ammortizzatori in gomma.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 6000XM/HM

Tipo di fase: Monofase
Potenza uso continuo: 4.1 KVA / 4.1 KW
Potenza massima: 4.5 KVA / 4.5 KW
Motore: HONDA GX270
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: Stage V
Avviamento: Manuale a strappo
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x CEE 16A 230V
Capacità serbatoio: 5.3 l
Autonomia al 75% del carico: 3.3 h
Consumo al 75% del carico: 1,6 Lt/h

Lunghezza: 700 mm
Larghezza: 570 mm
Altezza: 630 mm
Peso a secco: 65 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4.5
Potenza uso continuativo monofase (KW)	4.1
Potenza massima monofase (KVA)	4.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4.1
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x Schuko 16A 230V / 1 x CEE 16A 230V
Motore	HONDA GX270
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	A strappo con autoavvolgente
Cilindrata (cm ³)	270
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	LINZ SP10 MG
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	5.3
Consumo (L/h)	1.6 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.3 al 75% del carico
Lunghezza (mm)	570
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	630
Peso a secco (Kg)	65
Silenziato	No
Super silenziato	No

Quadro di commutazione ATS

No ATS

Regolatore di tensione

Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore

Honda
