



## GREEN POWER GP 8000XM/HE GENERATORE MONOFASE STAGE V AVVIAMENTO ELETTRICO 6,6KVA

Reference: 00017X

### GREEN POWER GP 8000XM/HE GENERATORE MONOFASE STAGE V AVVIAMENTO ELETTRICO 6,6KVA

Il generatore GREEN POWER GP 8000XM/HE monofase, è dotato di motore HONDA GX390 **StageV** alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 8000XM/HE è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 2,9 ore di funzionamento. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 94 Kg oltre che alle pratiche maniglie tubolari. In oltre è dotato di un pratico e comodo sistema di avviamento elettrico, così da poter essere messo in funzione in modo semplice e veloce.

Il generatore GREEN POWER GP 8000XM/HE è dotato di un prestante motore HONDA GX390 StageV che permette a questa macchina di erogare una potenza massima monofase di 6,6KVA.

#### REGOLATORE DI TENSIONE

Il regolatore di tensione è un dispositivo elettronico in grado di regolare automaticamente la tensione ed eventualmente la frequenza e/o la corrente elettrica secondo valori impostati. Tali valori possono essere modificati, oppure vincolati alle caratteristiche tecniche del regolatore stesso.

In sostanza, grazie a questo dispositivo la corrente alternata proveniente dall'alternatore viene regolata e trasformata in corrente continua a tensione costante.

#### NORMATIVA EMISSIONI STAGE V

Con la sigla STAGE V, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

Il quadro elettrico di comando del generatore è composto da:

- Prese d'uscita: 1x 230V 32A CEE / 1x 230V 16A SCHUKO
- Disgiuntore termico
- Voltmetro

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 8000XM/HE

Tipo di fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 6 KVA / 6 KW  
Potenza massima: 6.6 KVA / 6.6 KW  
Motore: HONDA GX390  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: StageV  
Avviamento: Elettrico  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V  
Capacità serbatoio: 6.1 l  
Autonomia al 75% del carico: 2.9 h  
Consumo al 75% del carico: 2,1 Lt/h  
Lunghezza: 780 mm  
Larghezza: 570 mm  
Altezza: 680 mm  
Peso a secco: 94 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREEN POWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	6.6
Potenza uso continuativo monofase (KW)	6
Potenza massima monofase (KVA)	6.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	6
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 32A CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore	Honda GX390
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	389
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	LINZ E1C10 MI
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	6.1

Consumo (L/h)	2.1 al 75% del carico
Autonomia (h)	2.95 al 75% del carico
Lunghezza (mm)	780
Larghezza (mm)	570
Altezza (mm)	680
Peso a secco (Kg)	94
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore	Honda