



## GREEN POWER GP 13000 SM/LDE GENERATORE SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE 12KVA

Reference: 00089

### GREEN POWER GP 13000 SM/LDE GENERATORE SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE 12KVA

Il generatore GREEN POWER GP 13000 SM/LDE monofase, è dotato di motore KOHLER KD477 alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 13000 SM/LDE è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,8 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 17,8 ore di funzionamento.

Il generatore GREEN POWER GP 13000 SM/LDE è dotato di cofanatura silenziosa apribile in due sezioni realizzata con lamiera da 20/10, materiale insonorizzante in classe 1, marmitta interna. Grazie a questi accorgimenti il generatore può essere considerato super silenzioso, con una emissione di rumore di soli 74 dB registrati a 7 metri di distanza dalla fonte.

Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER KD477, che permette di erogare una potenza massima di 12KVA.

#### QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il generatore GREEN POWER GP 13000 SM/LDE è predisposto per l'utilizzo con un quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, in caso di assenza di rete elettrica questo quadro è in grado di far accendere automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività.

Il pannello di controllo del generatore è composto da:

- Interruttore magnetotermico e controllo di isolamento
- Prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 63A 3P 230V
- Predisposizione ATS
- Voltmetro
- Amperometro
- Contatore
- Chiave di accensione
- Pulsante di arresto di emergenza

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 13000 SM/LDE

Tipo di fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 10.8 KVA / 10.8 KW  
Potenza massima: 12 KVA / 12 KW  
Motore: KOHLER KD477

Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: NON Emissionato  
Avviamento: Elettrico  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 63A 3P 230V  
Capacità serbatoio: 50 l  
Autonomia al 75% del carico: 17.8 h  
Consumo al 75% del carico: 2,8 Lt/h  
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 1200 mm  
Larghezza: 700 mm  
Altezza: 1050 mm  
Peso a secco: 340 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	10.8
Potenza uso continuativo monofase (KW)	12
Potenza massima monofase (KVA)	10.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	12
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 16A 3P 230V / 1 x 63A 3P 230V
Motore	Kohler KD 477/2
Normativa Emissioni	Usò Stazionario
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	954
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Aria
Alternatore	LINZ E1C11MC
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	2.8 al 75% del carico

---

Autonomia (h)	17.8 al 75% del carico
Pressione acustica	74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	840
Peso a secco (Kg)	340
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore	Kohler

---