



BADA TM20 TRANSPALLET MANUALE IN ACCIAIO INOX 100% 2000KG

Reference:

BADA TM20 TRANSPALLET MANUALE IN ACCIAIO INOX 100% 2000KG

Il Transpallet BADA TM20/S/T in acciaio INOX AISI 304 è stato progettato per l'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi dove si richiedono pulizia ed igiene impeccabili e per risolvere problemi di corrosione legati all'impiego di acidi e soluzioni saline.

Il Transpallet grazie alle sue caratteristiche costruttive, e alla costruzione interamente in **acciaio INOX AISI 304** può essere utilizzato nell'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Resistente, maneggevole e dal design ergonomico, risponde totalmente alle richieste igieniche più severe potendo essere igienizzato con un regolare lavaggio ad alta pressione.

BADA TM20/S/T è un transpallet costruito interamente in acciaio inossidabile AISI 304 (comprese la pompa di sollevamento e le componenti idrauliche), ed è dotato di cuscinetti impermeabili e boccole costruite in materiale poliammidico come richiesto dall'industria alimentare.

Questo modello **SU ESPLICITA RICHESTÀ DEL CLIENTE** può essere fornito in INOX AISI 316 (**Optional CON sovrapprezzo**).

CARATTERISTICHE TECNICHE BADA TM20/S/T

Tipo di propulsione: Manuale
Sistema di guida: Manuale
Sollevamento: Manuale
Materiale costruzione: Acciaio INOX AISI 304
Portata: 2000 Kg
Quantità ruote posteriori: 1 (2 opzionale)
Quantità ruote anteriori: 2
Altezza di sollevamento: 115 mm
Larghezza forche: 165 mm
Lunghezza forche: 1150 mm
Raggio di volta: 1280 mm
Altezza montante chiuso: 1215 mm
Lunghezza totale: 1500 mm
Larghezza totale: 530 mm
Peso a secco: 80 Kg

Cerchi un transpallet con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai transpallet BADA o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo di propulsione	Manuale
Sistema di guida	Manuale
Portata (Kg)	2000
Massa in servizio (Kg)	80
Gommatura anteriore	POLY.I. / NYLON
Gommatura posteriore	POLY.I. / NYLON
Quantità ruote posteriori	2
Quantità ruote anteriori	1 (2 Optional)
Ruote basculanti	No
Altezza di sollevamento (mm)	115
Altezza del timone in posizione di guida max (mm)	1215
Altezza forche abbassate (mm)	85
Lunghezza totale (mm)	1500
Larghezza totale (mm)	530
Spessore forche (mm)	50
Larghezza forche (mm)	165
Lunghezza forche (mm)	1150
Larghezza tra le forche (mm)	190
Raggio di volta (mm)	1280
Funzione pesatrice	No
Tipo di sollevamento	Manuale