



Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 26 kVA/ Trifase 65 kVA AVR

Reference: 183479-NB

Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 26 kVA/ Trifase 65 kVA AVR

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

DATI TECNICI:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Giri motore (giri/min): 1500
Potenza minima trattore (Hp): 202
Potenza massima Monofase (kVA): 26
Potenza massima Trifase (kVA): 65
Giri presa di forza (giri/min): 400
Tensione (V): 230 / 400
Frequenza (Hz): 50
Lunghezza (mm): 1204
Larghezza (mm): 640
Altezza (mm): 923
Peso (Kg): 335
AVR

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	20.8
Potenza massima monofase (KVA)	26
Potenza massima trifase (KW)	52
Potenza massima trifase (KVA)	65
Frequenza (Hz)	50

Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 125A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO
Giri motore (giri/min)	1500
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	400
Potenza minima trattore (HP)	202
Rapporto di trasmissione	1 : 3.8
Lunghezza (mm)	1204
Larghezza (mm)	640
Altezza (mm)	923
Peso a secco (Kg)	335
Spazzole	No
Regolatore di tensione	AVR