



## NOLEGGIO TORRE FARO LIGHT GLOBE 33000 Lm LED

Reference: Light Globe 33000 Lm LED

### NOLEGGIO TORRE FARO LIGHT GLOBE 33000 Lm LED

Noleggio Torre Faro Light Globe 33000 Lm LED dotato di 6 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 250W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 1963 m<sup>2</sup>.

La Torre Faro Light globe da 33000 Lm a Noleggio è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, l'illuminazione per la manutenzione industriale o l'illuminazione di emergenza.

Dotato di un sistema multilampada che permette al palloncino, in caso di guasto di una lampada, di continuare a funzionare.

La Torre Faro viene fornito completo di palo telescopico in acciaio cromato resistente a corrosione e ruggine. Il palo telescopico può raggiungere un'altezza i 5.3 m e riesce a sostenere un peso massimo di 40 kg, in oltre conferisce un ottima stabilità al lightglobe anche in condizioni sfavorevoli con vento fino a 100 Km/h.

La linea di lightglobe è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

#### Il servizio di noleggio

Il noleggio un generatore non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e [COMPILA IL FORMULARIO](#) .

Il nostro staff specializzato ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE Torre Faro Light Globe 33000 Lm a Noleggio:

Diametro della busta: 70 cm  
Altezza della busta: 37 cm  
Altezza massima palo: 5.30 m  
Temperatura colore: 5000 K  
Numero di lampade: 6  
Tipo di lampade: LED  
Potenza massima: 250W

Tensione di alimentazione: 100 - 240 VAC  
Frequenza di alimentazione: 50 - 60 Hz  
Area di illuminazione:

- Per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 452 m<sup>2</sup>
- Ambiente open space (standard EN1838): 1963 m<sup>2</sup>.

Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 155 Lx  
Flusso luminoso: 33000 Lm  
Classe di protezione globale: IP 54  
Peso netto del pallone: 5.6 Kg

Cerchi una Torre Faro a Noleggio con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Torri Faro.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

""

## Technical Sheet

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Frequenza (Hz)                    | 50 / 60         |
| Tensione (V)                      | 100 - 240       |
| Grado di protezione               | IP54            |
| Potenza (W)                       | 250             |
| Tipo di lampade                   | MULTILED        |
| Proiettori                        | 4               |
| Palo telescopico                  | Acciaio cromato |
| Area illuminata (m <sup>2</sup> ) | 1973            |
| Lumen totali (Lm)                 | 33000           |
| Altezza massima (m)               | 5.3             |
| Peso (Kg)                         | 5.9             |