

## WHISPER W-SQ 22,5 GENERATORE VEICOLARE MONOFASE 22KW AVR

Reference: 41101220



### WHISPER W-SQ 22,5 GENERATORE VEICOLARE MONOFASE 22KW AVR

WHISPER W-SQ 22,5 Generatore veicolare monofase con motore Mitsubishi S4S alimentato a diesel, eroga una potenza di 22KW, **completo di regolatore di tensione AVR.**

Il generatore veicolare WHISPER W-SQ 22,5 è dotato di serie di una robusta cassa acustica con placcatura metallica anticorrosione e materiale isolante pesante per una riduzione ottimale del suono. La protezione acustica è dotata di un facile accesso a tutti i lati del generatore e offre l'accesso a tutti i componenti relativi alla manutenzione da un solo lato.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia AVR che lavora a bassissima distorsione, WHISPER W-SQ 22,5 eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

#### REGOLATORE DI TENSIONE

WHISPER W-SQ 22,5 è dotato di AVR che, montato su un alternatore, permette ad un gruppo elettrogeno o generatore di corrente di stabilizzare la tensione in uscita e non rovina gli apparecchi elettronici sensibili collegati. Nel mercato moderno gli inverter hanno fatto un enorme passo avanti in quanto a tecnologia e prestazioni; per questo motivo i migliori marchi di gruppi elettrogeni e di alternatori al mondo si stanno muovendo su questa linea di pensiero.

#### Caratteristiche tecniche WHISPER W-SQ 22,5:

Tipo Fase: Monofase  
Potenza Massima: 24.7 KVA / 22 KW  
Potenza Continua: 22.5 KVA / 20 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz (60 Hz)  
Motore: Mitsubishi S4S - 4 Cilindri  
Normativa emissioni: Non Emissionato  
Numero cilindri: 4  
Giri motore: 1500/1800 giri/min  
Potenza acustica: 58 dBA  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1260 mm  
Profondità: 680 mm  
Altezza: 800 mm  
Peso Netto: 580 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gener

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	22
Potenza uso continuativo monofase (KW)	20
Potenza massima monofase (KVA)	24.75
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	22.5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50 (60 su richiesta)
Tensione (V)	230
Motore	Mitsubishi S4S
Normativa Emissioni	Non Emissionato
Giri motore (giri/min)	1500/1800
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Indiretto
Pressione acustica	58 dB(A)
Lunghezza (mm)	1260
Larghezza (mm)	680
Altezza (mm)	800
Peso a secco (Kg)	580
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Mitsubishi