



VITRIFRIGO MACS 7000 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE 7000 BTU/h

Reference: 0700-0001

VITRIFRIGO MACS7000 CLIMATIZZATORE NAUTICO

Il VITRIFRIGO MACS7000 Climatizzatore Nautico rappresenta l'ultima innovazione nei sistemi di aria condizionata, progettato per garantire comfort ottimale in ambienti singoli o adiacenti. Questo VITRIFRIGO MACS7000 è parte della rinomata linea MACS - Sistemi di aria condizionata, nota per la sua affidabilità e prestazioni superiori.

Con capacità che vanno dai 7.000 ai 16.000 BTU/h, il VITRIFRIGO MACS7000 Climatizzatore Nautico è adatto a una vasta gamma di ambienti, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare diverse esigenze di condizionamento. La sua struttura monoblocco, composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore, lo rende ideale per l'utilizzo in qualsiasi stagione, garantendo comfort costante a bordo delle imbarcazioni.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso leggero di soli 23 kg, il VITRIFRIGO MACS7000 Climatizzatore Nautico è facile da installare e adatto anche a spazi limitati. La sua alimentazione a 230V/50Hz assicura una facile integrazione con il sistema elettrico esistente a bordo.

Le specifiche tecniche del VITRIFRIGO MACS7000 Climatizzatore Nautico è impressionanti: con una capacità nominale di raffreddamento di 7000 BTU/h e una capacità nominale di riscaldamento di 7800 BTU/h, è in grado di gestire efficacemente il clima interno in qualsiasi condizione. Inoltre, il suo basso consumo energetico e l'efficienza operativa lo rendono una scelta economica e ecologica.

La portata d'aria trattata di 400 mc/h assicura una distribuzione uniforme dell'aria all'interno dell'ambiente, mentre la capacità della pompa raccomandata di 600 l/h garantisce un funzionamento ottimale del sistema di condizionamento.

In sintesi, il VITRIFRIGO MACS7000 Climatizzatore Nautico rappresenta la soluzione ideale per il condizionamento dell'aria a bordo, offrendo prestazioni elevate, affidabilità e comfort ineguagliabile. Con il suo design avanzato e le caratteristiche tecniche di alto livello, è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di aria condizionata di qualità superiore per la propria imbarcazione.

Caratteristiche Tecniche VITRIFRIGO MACS7000 Climatizzatore Nautico:

Tensione Alimentazione: 230V

Frequenza: 50Hz
Ø mandata d'aria: 102 mm
Ø tubo di scarico condensa: 18 mm
Dimensioni quadro elettrico: 245 x 188 x 64 mm
Capacità nominale in modalità raffreddamento (BTU/h): 7700
Capacità nominale in modalità riscaldamento (BTU/h): 7800
Potenza nominale di consumo (modalità raffreddamento): 0.6 KW
Potenza nominale di consumo (modalità riscaldamento): 0.7 KW
Assorbimento nominale in modalità raffreddamento: 2.6 A
Assorbimento nominale in modalità riscaldamento: 3 A
Portata aria trattata: 400 mc/h
Capacità pompa raccomandata: 600 l/h
Larghezza: 454 mm
Profondità: 273 mm
Altezza: 300 mm
Peso netto: 23 Kg
Corrente nominale macchina: 2,9 A

Corrente ventilatore: 0,46 A

Corrente compressore: 2,5 A

Potenza compressore: 555 W

Potenza ventilatore: 105 W

Potenza della pompa: 43 W

Potenza della valvola a 4 vie: 5,5 W

Collegamento al pannello di comando: RS485

Quantità refrigerante: 360 g

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Diametro mandata (mm/pollici)	102 - 4
Corrente assorbita media, raffreddamento (A)	
Corrente assorbita media, riscaldamento (A)	3
Potenza assorbita, raffreddamento (KW)	
Potenza assorbita, riscaldamento (KW)	0.7
Portata d'aria massima (m ³ /h)	400
Lunghezza (mm)	273

Larghezza (mm)	454
Altezza (mm)	300
Tipo di prodotto	Condizionatore
Refrigerante	R410A
Peso (Kg)	
Capacità nominale in modalità raffreddamento (BTU/h)	7000
Capacità nominale in modalità riscaldamento (BTU/h)	7800
