



TECNOGEN LD11000TSS

Reference: LD11000TSS-AVR2

TECNOGEN LD11000TSS Gruppo elettrogeno

ATTREZZATURA STANDARD TecnoGen LD11000 TSS

- Copertura superinsonorizzata
- Silenziatore di scarico
- Filtro dell'aria
- Serbatoio integrato
- Avviamento a chiave
- Avvio manuale
- Scatola di distribuzione con prese e interruttore di protezione, protezione differenziale opzionale
- Batteria da 12V

Gruppi elettrogeni diesel supersilenziati ad avviamento elettrico, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 6,3 a 21 kVA MAX. Di dimensioni estremamente contenute, le carpenterie di questa serie vantano una particolare configurazione che agevola le operazioni di manutenzione ordinaria. L'eccellente rapporto prestazioni / dimensioni e l'elevato livello di insonorizzazione fanno di questi gruppi elettrogeni la soluzione ideale per gli spazi limitati nei quali sia necessario operare con la massima silenziosità (furgoni allestiti per manutenzioni stradali, officine mobili, ecc.). Di facile e versatile posizionamento, sono altresì indicati per le installazioni con quadro elettrico ad intervento automatico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	3.3
Potenza massima monofase (KVA)	3.67
Potenza massima trifase (KW)	8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW)	8
Potenza massima trifase (KVA)	11
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	10
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	851
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	20
Consumo (L/h)	2.3 al 75% del carico
Autonomia (h)	8.7
Potenza acustica	93 dB(A)
Lunghezza (mm)	1070
Larghezza (mm)	560
Altezza (mm)	920
Peso a secco (Kg)	220
Silenziato	No
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Incluso
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Kohler