



WEBASTO BLUECOOL S-6 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 6000 BTU/h

Reference: WBCL120000B

WEBASTO BLUECOOL S-6 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 6000 BTU/h

Webasto BlueCool S-6 è un condizionatore nautico in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento e di riscaldamento di 6000 BTU/h.

Il Webasto BlueCool S-6 è un climatizzatore nautico progettato per offrire una soluzione efficace e affidabile per la climatizzazione dell'ambiente interno delle imbarcazioni. Grazie alla sua capacità di raffreddamento, il BlueCool S-6 garantisce un comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche.

Questo modello è caratterizzato da una struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, grazie alla presenza di materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo. Il BlueCool S-6 è dotato di una tecnologia avanzata che consente di regolare la temperatura e la velocità del flusso d'aria in modo preciso, garantendo un'esperienza di climatizzazione personalizzata.

Il climatizzatore nautico Webasto BlueCool S-6 è in grado di raffreddare l'ambiente interno dell'imbarcazione in modo uniforme e rapido, la sua capacità di funzionare in modo silenzioso garantisce un comfort ottimale, anche durante la navigazione.

Webasto BlueCool S-6 utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

Il Webasto BlueCool S-6 viene fornito completo di:

- Compreso di sonda Temperatura Arias Esterna
- Pannello di comando con placca
- Filtro dell'aria
- Unità aria condizionata
- Istruzioni di montaggio/istruzioni per l'uso
- Scatola comandi
- Fermagli di arresto/fissaggi
- Termosensore di cabina
- Cavo per pannello di comando

CARATTERISTICHE TECNICHE WEBASTO BLUECOOL S-6

- Capacità raffreddamento: 6000 BTU/h / 1700 W
- Capacità riscaldamento: 6000 BTU/h / 1700 W
- Tensione Alimentazione: 230V
- Frequenza: 50 / 60 Hz
- Corrente assorbita in esercizio: 2 / 2.4 A
- Velocità ventilatore: 275 m³/h

Griglia di uscita aria: 150 cm²
Griglia di ingresso aria: 325 cm²
Raccordo ventilatore: 100 mm
Ø raccordo acqua di mare: 3/4"
Portata minima acqua di mare: 6 l/m
Temperatura ambiente max. ammessa: 40 °C
Refrigerante: R410a
Quantità refrigerante: 450 g
Larghezza: 400 mm
Profondità: 320 mm
Altezza: 305 mm
Peso netto: 20 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici WEBASTO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Potenza di raffreddamento	6000 BTU/h / 1700 W
Potenza di riscaldamento	6000 BTU/h / 1700W
Corrente assorbita media, raffreddamento (A)	2 / 2.4
Portata d'aria massima (m ³ /h)	400
Altezza (mm)	305
Tipo di prodotto	Condizionatore
Refrigerante	R410A
Peso (Kg)	20