



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

Reference: PTO60MTF

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase capace di erogare una potenza massima di 60 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto, dotato di **regolatore di tensione AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 120 HP e una velocità presa di forza di 420 giri/minuto.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo: 60 KVA / 48 KW
Potenza in emergenza: 66 KVA / 52.8 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 120 hp
Giri presa di forza: 420 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3.6
Capacità olio moltiplicatore: 1 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, senza spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1150 mm
Larghezza: 950 mm
Altezza: 1270 mm
Peso: 425 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 125A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di

brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	52.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	48
Potenza massima trifase (KVA)	66
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	60
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min)	1500
Capacità olio (L)	1
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP21
Giri presa di forza (giri/min)	420
Potenza richiesta trattore	120 HP
Rapporto di trasmissione	1 : 3.6
Lunghezza (mm)	1100
Larghezza (mm)	950
Altezza (mm)	1270
Peso a secco (Kg)	425
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR