

OSMOSEA NEW12S 25 DISSALATORE NAUTICO 25 LT/H

Reference: A-0000000061



OSMOSEA NEW12S 25 DISSALATORE NAUTICO 25 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 25 è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 1 vessel 2521 al carbonio, capace di fornire fino a 25 lt/h di acqua dolce.

Progettato per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare o salmastra, ideale per l'utilizzo a bordo di barche e yacht, ma può essere utilizzato anche in altre situazioni come campeggi, rifugi di montagna e abitazioni isolate.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 25 litri di acqua purificata all'ora, a seconda delle condizioni di salinità e della temperatura ambiente. Il sistema è inoltre dotato di sensori e controlli automatici per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

OSMOSEA NEW12S 25 è in grado di rimuovere il 99.4%, rendendola sicura per il consumo. Grazie alla rimozione del sale, l'acqua ha un sapore neutro e può essere utilizzata per bere, cucinare e lavare.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 25 viene fornito completo di:

- ? Pannello Remoto.
- ? Centralina digitale dissalatore.
- ? Pompa Alimentazione acqua mare.
- ? N. 1 Pre filtro con cartuccia preinstallata.
- ? N. 1 Post filtro con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Flushing con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Anti Alghe.
- ? N. 1 Tee con Valvola di Non ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA NEW12S 25

Produzione: 25 lt/h
Produzione giornaliera: 600 lt/giorno
Numero Vessel: 1
Tipo Vessel: 2521 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Automatico
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 12 / 24 V
Potenza installata: 100 KW
Telaio: INOX

Lunghezza: 738 mm
Larghezza: 175 mm
Altezza: 290 mm
Peso netto: 24 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Potenza (W)	100
Lunghezza (mm)	738
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	290
Alimentazione	12 / 24 VDC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	25
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	600
Membrane	n.12.5" x 21"
Pannello di controllo	Di base
Tipo di prodotto	Dissalatore
Peso (Kg)	24