

OSMOSEA NEW12S 30 DISSALATORE NAUTICO

Reference: A-0000003613



OSMOSEA NEW12S 30 DISSALATORE NAUTICO 30 LT/H

OSMOSEA dissalatore NEW12S 30 NAUTICO è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 1 vessel 2521 al carbonio, capace di fornire fino a 30 lt/h di acqua dolce.

L'Osmosea NEW12S 30 NAUTICO è un dissalatore nautico progettato per produrre acqua dolce potabile a bordo delle imbarcazioni. Questo modello è in grado di produrre fino a 30 litri di acqua dolce all'ora, utilizzando il processo di osmosi inversa.

Il processo di osmosi inversa utilizzato dall'Osmosea NEW12S 30 nautico prevede l'utilizzo di una membrana semipermeabile che separa il sale e le impurità presenti nell'acqua di mare dall'acqua dolce.

Questo Osmosea dissalatore nautico è dotato di un sistema di controllo automatico che regola la pressione e la velocità della pompa, garantendo una produzione costante di acqua dolce. Inoltre, il sistema di controllo monitora costantemente la qualità del prodotto per garantire che sia di alta qualità e potabile.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 30 viene fornito completo di:

- ? Pannello Remoto.
- ? Centralina digitale dissalatore.
- ? Pompa Alimentazione.
- ? N. 1 Pre filtro con cartuccia preinstallata.
- ? N. 1 Post filtro con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Flushing con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Anti Alghe.
- ? N. 1 Tee con Valvola di Non ritorno.

Il dissalatore verrà fornito con motore di serie, ma può essere fornito con motore brushless 300 con elettronica 12V selezionandolo tra gli accessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA NEW12S 30

Produzione: 30 lt/h
Produzione giornaliera: 720 lt/giorno
Numero Vessel: 1
Tipo Vessel: 2521 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Automatico
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm

Tensione alimentazione: 12 / 24 V
Potenza installata: 100 KW
Telaio: INOX
Lunghezza: 738 mm
Larghezza: 175 mm
Altezza: 290 mm
Peso netto: 30 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Potenza (W)	100
Lunghezza (mm)	738
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	290
Alimentazione	12 / 24 VDC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	30
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	720
Membrane	n.12.5" x 21"
Pannello di controllo	Di base
Tipo di prodotto	Dissalatore
Peso (Kg)	30