



IDROFOGLIA KZ050-425B/SP MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 200 m³/h

Reference: KZ050-425B/SP

IDROFOGLIA KZ050-425B/SP MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 200 m³/h

IDROFOGLIA KZ050-425B/SP è una motopompa autoadescante con motore Kohler KDI 1903 M Stagelll diesel, con una portata massima di 200 m³/h.

La motopompa Idrofoglia KZ050-425B/SP viene fornita completa di telaio, serbatoio, ruote e piedini di stazionamento. Pompa autoadescante realizzata per drenaggio e qualsiasi altra applicazione più impegnativa nei cantieri e nei settori di industria ed emergenza.

Idrofoglia KZ050-425B/SP viene fornita completa di centralina di controllo automatico EASYMOP HW 6. Questa centralina permette l'avviamento da chiave, la visualizzazione su schermo del conta-ore, contagiri, temporizzatore 96 ore, livello carburante, voltmetro batteria, esclusione protezione pompa.

La centralina EASYMOP consente il controllo automatico/manuale della pressione idrica, 16 programmi giornalieri e/o settimanali. Protezione impianto idrico per marcia a secco, pressione, sotto pressione e sovra pressione. Protezione motore per insufficiente pressione olio, sovratemperatura, rottura della cinghia (mancanza ricarica batteria), minimo livello combustibile, basso livello liquido raffreddamento, fuori giri motore, bassa pressione gasolio. Start/Stop da contatto esterno..

La motopompa viene venduta completa di:

- Accoppiamento Pponte di Sollevamento 150 l
- Giunto M Ferrari Ø100 con Tronchetto Filettato 4"
- Curva 90° con Giunto Ferrari M+F Ø100
- Accoppiamento detrazione MTA su Base 150 l
- No.2 Kit tubo Ø100 per aspirazione con raccordi 3 m
- No.2 Kit tubo Ø100 per mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE IDROFOGLIA KZ050-425B/SP

Tipo di pompa: Motopompa autoadescante
Motore: Kohler KDI 1903 M
Potenza massima motore: 31 KW / 42 HP
Normativa emissioni: Stage III
Alimentazione: Diesel
Capacità serbatoio: 150 l
Nr. cilindri: 3
Cilindrata: 1861 cc
Diametro massimo detriti: 73x30 mm
Raffreddamento: Liquido
Diametro aspirazione: Ø 100 / 4"

Diametro mandata: Ø 100 / 4"
Portata massima: 200 m³/h
Prevalenza massima: 37 mt
Aspirazione massima: 8 m
Potenza Pompa: 19,1 KW / 26 Hp
Velocità di rotazione pompa: 2200 rpm
Lunghezza: 2300 mm
Profondità: 800 mm
Altezza: 1200 mm
Peso Netto: ~ 700 Kg

Cerchi una motopompa con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma IDROFOGLIA o di altri brand specializzate.

Le immagini e dati tecnici non sono vincolanti, possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Carburante	Diesel
Motore	Kholer KDI 1903 M
Normativa Emissioni	Stage III
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1861
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Liquido Refrigerante
Tipo di pompa	Motopompa ad alta portata
Tipo di materiale trattato	Acque sporche e leggermente sabbiose
Altezza aspirazione (m)	37
Portata massima (Lt/min)	3333
Materiale principale scocca	Ghisa
Diametro aspirazione (mm/pollici)	100 / 4"
Diametro mandata (mm/pollici)	100 / 4"
Lunghezza (mm)	2300
Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	1200
Peso a secco (Kg)	700
Marca Motore	Kohler