



## OSMOSEA CLASSIC 321S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 140 LT/H

Reference: A-0000002195

### OSMOSEA CLASSIC 321S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 140 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 321S è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 3 vessel, capace di fornire fino a 140 lt/h di acqua dolce.

Osmosea Classic 321S è un sistema compatto e facile da installare, che utilizza tecnologia avanzata per convertire l'acqua di mare in potabile di alta qualità. Il sistema di dissalazione è dotato di una serie di filtri e membrane in grado di eliminare fino al 99,4% di sali, impurità e altre sostanze dannose presenti nell'acqua di mare.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 140 litri all'ora, a seconda delle condizioni dell'acqua di mare e delle impostazioni del sistema. Osmosea Classic 321S è dotato di un controllo manuale della pressione, garantisce una produzione costante di alta qualità in modo efficiente ed economico.

Il dissalatore Osmosea Classic 321S è facile da usare e richiede poche manutenzioni. Il sistema è dotato di un pannello di controllo intuitivo, che consente di monitorare e regolare facilmente il flusso e la qualità dell'acqua prodotta. Il sistema è anche dotato di una funzione di autolavaggio, che permette di mantenere le membrane e i filtri puliti e in buono stato di conservazione nel tempo.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 321S fornisce una fonte di acqua dolce pratica e affidabile ai diportisti con elevate esigenze di approvvigionamento. Il dissalatore vi offre un'assoluta indipendenza per vari svaghi come viaggi prolungati, traversate oceaniche o pesca.

#### Il dissalatore viene venduto completo di:

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
- Pre-filtri
- Post-filtro
- Centralina Impianto con Micro Computer
- Kit Installazione (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)
- Kit Manutenzione (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)
- Sistema Flussaggio Membrane

#### CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 321S

Produzione: 140 lt/h  
Produzione giornaliera: 3360 lt/giorno  
Numero Vessel: 3  
Tipo Vessel: 2521 al Carbonio  
Membrane: Tri-poliammide alto rendimento  
Sale espulso: 99.4%  
Regolazione pressione: Manuale

Monitoraggio salinità: Automatico  
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm  
Tensione alimentazione: 110/230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Potenza installata: 2.4 KW  
Telaio: INOX  
Lunghezza: 699 mm  
Larghezza: 430 mm  
Altezza: 474 mm  
Peso: 46 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Potenza (W)	4600
Lunghezza (mm)	699
Larghezza (mm)	430
Altezza (mm)	474
Peso a secco (Kg)	46
Alimentazione	110 / 230
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	140
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	3360
Pannello di controllo	Analogic