



## HYUNDAI LS 65003 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V AVR 6 KW

Reference: 65003

### HYUNDAI LS 65003 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGEV AVR 6 KW

HYUNDAI LS 65003 è un generatore monofase, dotato di motore 4 Tempi **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 6KW, completo di regolatore di tensione AVR.

HYUNDAI LS 65003 è dotato di **avviamento elettrico** con batteria.

Il generatore HYUNDAI LS 65003 fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore HYUNDAI LS 65003 ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. HYUNDAI LS 65003 ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 25 lt.

#### NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

HYUNDAI LS 65003 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE HYUNDAI LS 65003

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 5.5 KVA / 5.5 KW

Potenza massima 6 KVA / 6 KW

Motore: 4 Tempi

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Elettrico

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V

Capacità serbatoio: 25 l

Pressione acustica: 76 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 860 mm

Larghezza: 600 mm

Altezza: 620 mm

Peso a secco: 91 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	6
Potenza uso continuativo monofase (KW)	5.5
Potenza massima monofase (KVA)	6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V
Motore	4 Tempi
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Alternatore	Avvolgimento in rame
Capacità serbatoio carburante (L)	25
Pressione acustica	76 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	860
Larghezza (mm)	600
Altezza (mm)	620
Peso a secco (Kg)	91
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR