



## VITRIFRIGO C90iX OCX2 FRIGO-FREEZER ACCIAIO INOX

Reference: 0400-0384

### VITRIFRIGO C90iX OCX2-FREEZER ACCIAIO INOX

Il VITRIFRIGO C90iX OCX2 è un moderno frigorifero-congelatore in acciaio inox della nuova serie OCX2. Il suo design è stato completamente rinnovato, caratterizzato da un'elegante anta squadrata in acciaio inox satinato e un top con finiture lucide. La flessibilità di posizionamento è massimizzata grazie a un unico profilo di fissaggio, consentendo l'installazione sia come VITRIFRIGO C90iX OCX2 door outside che VITRIFRIGO C90iX OCX2 door inside attraverso una semplice traslazione del profilo stesso.

Il profilo di fissaggio è dotato di un'asolatura a scomparsa che ottimizza la ventilazione perimetrale, contribuendo a mantenere le condizioni interne del frigorifero ottimali. La "Vent Position" è un'innovativa funzione presente nel top superiore, che permette di lasciare la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo, prevenendo così la formazione di muffe e odori sgradevoli.

Il sistema di chiusura "Steelock" rappresenta un'ulteriore combinazione di design e tecnologia, garantendo una sicura tenuta del VITRIFRIGO C90iX OCX2 frigorifero. La possibilità di Doppia posizione (Double Door Position) consente di utilizzare lo stesso profilo di fissaggio per la collocazione sia come VITRIFRIGO C90iX OCX2 door inside che VITRIFRIGO C90iX OCX2 door outside.

Il modello è dotato di un avanzato evaporatore ad accumulo di freddo, evidenziato dalla terminazione del codice del modello con le lettere "AX". Questa caratteristica consente l'utilizzo del VITRIFRIGO C90iX OCX2 frigorifero anche quando il motore è spento. Il sistema di asolature, denominato "Self venting frame", contribuisce a migliorare la ventilazione intorno al VITRIFRIGO C90iX OCX2 frigorifero.

Tra le caratteristiche tecniche, il VITRIFRIGO C90iX OCX2 offre una capacità totale di 90 litri, con una capacità freezer di 9.8 litri. L'alimentazione può avvenire a 12/24Vdc, con un consumo nominale di 45 W. La porta è reversibile per una maggiore versatilità nell'installazione. Le dimensioni complessive sono 533 mm in larghezza, 560 mm in profondità e 648 mm in altezza, con un peso netto di 27 Kg.

Il sistema di illuminazione è basato su un nuovo e efficiente sistema di luce a LED ad alta intensità. Inoltre, è possibile optare per l'opzionale centralina VITRIFRIGO C90iX OCX2 D power, che offre alimentazione bivalente a 12/24Vdc e 100-240Vac 50/60Hz.

### CARATTERISTICHE TECNICHE VITRIFRIGO C90iX OCX2:

Capacità totale: 90  
Capacità freezer: 9.8  
Alimentazione: 12/24Vdc  
Consumo nominale: 45 W  
Porta reversibile: si  
Larghezza totale: 533 mm  
Profondità totale: 560 mm  
Altezza totale: 648 mm  
Peso netto: 27 Kg

Cerchi un frigorifero a pozzetto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Technical Sheet

Alimentazione (W)	12-24 Vdc
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	533
Altezza (mm)	648
Peso a secco (Kg)	27
Potenza assorbita (W)	
Tipo di prodotto	
Colore	Stainless steel (Acciaio inox)
Litraggio freezer (L)	9.8
Capacità totale litri	90