



HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 24KW/30KVA STAGE II

Reference: 65523

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 24KW/30KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO STAGEII 24KW/30KVA Potenza silenziosa al tuo servizio

Hyundai Trifase Stagell rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.

Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili

Un vulcano di energia silenziosa: Il Generatore Hyundai Trifase Silenziato Stagell 24KW/30KVA.

Un investimento per il futuro che guarda al presente: Scegliendo il Generatore Hyundai Trifase Silenziato Stagell, fai un investimento sicuro e duraturo nel tempo.

Prestazioni elevate:

Motore Fawde da 2540 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative Stagell

Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti

Alternatore LK184G: robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 75 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Sicurezza e affidabilità:

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi

Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità

Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 45 litri per un funzionamento prolungato

Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose.

Rispetto per l'ambiente in ogni momento: Consumi ridotti ed emissioni minime: questo generatore

è stato progettato per minimizzare l'impatto ambientale, contribuendo a un futuro più sostenibile e responsabile, senza rinunciare alle prestazioni

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120

Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica

Il Generatore Hyundai Stagell si configura come la scelta ideale per:

Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza

Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente
Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari
Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.
Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.
Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.
Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è un prodotto sicuro e affidabile, grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:

Voltaggio: 230/400 V
Monofase/Trifase
Potenza uso continuo Trifase: 30 KVA
Potenza Nominale: 8/24 Kw
Potenza Max MF/TF: 8.7/26 Kw
Frequenza : 50 Hz
Amperaggio: 43 A
Rumorosità: 75 DB (a 7m)
Grado Di Protezione IP: IP23
Grado di Isolamento: H/H
Altitudine: < 1000m slm
Motore: Fawde
cilindrata: 2540 cc
Tipo di Iniezione: Diretta
Nr. Cilindri: 4
Giri motore: 1500 giri/min
Emissioni: Stage II
Consumi 100%/75%/50% del carico: 4.8/3.6/2.4 lt/h
Carburante: Diesel
Capacità serbatoio: 45 L
Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120
Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 8 L
Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 9 L
Modello Alternatore: Lk184G
Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione
Dimensioni L x W x H: 1800 * 740 * 825 mm
Peso: 679 Kg
Predisposizione: ATS

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca [QUI](#).
L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	8.7
Potenza massima trifase (KW)	26
Potenza massima trifase (KVA)	30
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50

Tensione (V)	230 / 400
Motore	4DW92-39D-HMS20W
Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	2540
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Liquido
Alternatore	LK184G
Lunghezza (mm)	1800
Larghezza (mm)	740
Altezza (mm)	825
Marca Motore	Fawde
Peso (Kg)	679