



VITRIFRIGO ND50 VR-V Unità refrigerante

Reference: G7300090.000

VITRIFRIGO ND50 VR-V UNITÀ REFRIGERANTE

Il VITRIFRIGO ND50 VR-V è un'affidabile unità progettata per soddisfare le esigenze di refrigerazione dei vani frigoriferi fino a 300 litri e dei vani freezer fino a 100 litri.

Queste unità sono disponibili previa verifica di compatibilità con le dimensioni dell'imbarcazione e i requisiti di potenza. Contattaci per ulteriori informazioni.

Alimentate di serie a 12/24 Vdc e fornite con pressione d'azoto, possono essere equipaggiate su richiesta con giunti rapidi e alimentazione supplementare a 100/240 Vac.

A seconda del tipo di impianto, l'alimentazione in corrente alternata può essere gestita tramite una centralina elettronica VITRIFRIGO ND50 VR-V (12-24 / 100-240 Vac 50/60 Hz) applicata sul compressore o mediante un alimentatore esterno a commutazione automatica.

Inoltre, l'unità VITRIFRIGO ND50 VR-V può essere configurata con opzioni aggiuntive, come giunti rapidi e alimentazione supplementare, per soddisfare al meglio le esigenze specifiche. Queste opzioni consentono una maggiore personalizzazione, garantendo una soluzione ottimale per ogni situazione.

Grazie alla sua versatilità e alle sue prestazioni affidabili, l'unità VITRIFRIGO ND50 VR-V è ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore industriale.

Le tabelle che seguono i dati tecnici descrivono vari tipi di condensazione e offrono una guida alla configurazione, insieme a un esempio pratico di applicazione.

VITRIFRIGO ND50 VR-V: la soluzione ideale per la tua refrigerazione industriale.

Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO ND50 VR-V Unità Refrigerante:

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi
Dotazione opzionale: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi
Larghezza: 210 mm
Altezza: 230 mm
Profondità: 155 mm

VITRIFRIGO ND50 VR-V

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle unità refrigeranti VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per maggiori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica in allegato.

Le immagini sono indicative

""

Technical Sheet

Lunghezza (mm)	155
Larghezza (mm)	210
Altezza (mm)	230
Tipo di prodotto	Unità refrigerante
Dotazione standard	12/24Vdc senza giunti rapidi
Dotazione optional	12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi