



VITRIFRIGO ND50 H2O Unità refrigerante

Reference: G7200090.002

VITRIFRIGO ND50 H2O UNITÀ REFRIGERANTE

Il VITRIFRIGO ND50 H2O è un'opzione avanzata per la realizzazione di frigoriferi e freezer con capacità fino a 300 litri e 100 litri rispettivamente.

Le unità refrigeranti sono acquistabili in seguito a verifica di compatibilità con le dimensioni dell'imbarcazione e la potenza richiesta. Contattaci per maggiori informazioni.

Questo dispositivo, VITRIFRIGO ND50 H2O, alimentato a 12/24 Vdc e fornito con pressione d'azoto, offre un'eccellente refrigerazione per una vasta gamma di applicazioni. Progettato con attenzione alla qualità e all'affidabilità, assicura prestazioni di alto livello in termini di efficienza energetica e durata nel tempo. La sua flessibilità di alimentazione consente un adattamento facile a diverse esigenze elettriche, garantendo una soluzione versatile per varie situazioni operative. Dotato di una pompa opzionale a 24V e una portata d'acqua di 12,5 litri al minuto.

Il VITRIFRIGO ND50 H2O assicura un raffreddamento efficiente e uniforme, mantenendo costante la temperatura all'interno del vano refrigerato. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla configurazione ottimizzata, può essere integrato facilmente in diversi ambienti senza compromettere le prestazioni.

Le opzioni di configurazione includono la possibilità di equipaggiare l'unità con giunti rapidi e un'opzione di alimentazione supplementare a 100/240 Vac, garantendo maggiore flessibilità nell'installazione e nell'uso.

In conclusione, il VITRIFRIGO ND50 H2O è una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni affidabili ed efficienti in una vasta gamma di applicazioni refrigeranti. Grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua versatilità, si distingue come soluzione all'avanguardia nel settore della refrigerazione industriale.

Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO ND50 H2O:

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi (versione optional 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Dotazione optional: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi

Pompa 24V: optional

Portata d'acqua pompa: 12,5 lt/min

Larghezza: 290 mm.

Altezza: 170 mm.

Profondità: 180 mm.

Larghezza pompa: 208 mm.
Altezza pompa: 95 mm.
Profondità pompa: 160 mm.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle unità refrigeranti VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per maggiori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica in allegato.

Le immagini sono indicative

""

Technical Sheet

Lunghezza (mm)	180
Larghezza (mm)	290
Altezza (mm)	170
Tipo di prodotto	Unità refrigerante
Dotazione standard	12/24Vdc senza giunti rapidi
Dotazione optional	12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi
Pompa 24V	Opzionale
Portata d'acqua pompa (lt/min)	12,5
Larghezza pompa (mm)	208
Altezza pompa (mm)	95
Profondità pompa (mm)	160