



## Vitrifrigo Pompa Acqua di Mare 1416 Lt/h

Reference: WPPMD371.230/50

### VITRIFRIGO POMPA ACQUA DI MARE 1416 LT/H

Il VITRIFRIGO Pompa Acqua di Mare tipo "magnetic drive" rappresenta un'innovazione nel settore marittimo, offrendo prestazioni superiori e affidabilità senza pari. Queste sono parte integrante del sistema di condizionamento MACS di VITRIFRIGO, progettato per garantire comfort e praticità su yacht e imbarcazioni di lusso.

Essenziali per la distribuzione dell'acqua di mare all'interno del sistema di raffreddamento di VITRIFRIGO, assicurano un funzionamento ottimale e un controllo preciso della temperatura. Grazie alla tecnologia "magnetic drive", offrono efficienza superiore e maggiore durata, riducendo al minimo i rischi di guasto e manutenzione.

Progettate per funzionare in monofase con alimentazione standard di 230V/1ph/50Hz, offrono prestazioni impressionanti nonostante le dimensioni compatte, con corrente assorbita di soli 0.19A e portata di 1416 litri all'ora.

Con ingresso e uscita acqua di 17 mm e dimensioni di 179 mm in lunghezza, 107 mm in larghezza e 108 mm in altezza, queste Pompe VITRIFRIGO sono progettate per adattarsi facilmente a una varietà di spazi a bordo delle imbarcazioni. Il loro peso di soli 1.7kg le rende leggere e facili da installare, senza compromettere le prestazioni.

In sintesi, il VITRIFRIGO Pompa Acqua di Mare "magnetic drive" è la scelta ideale per chi cerca un sistema di distribuzione affidabile ed efficiente per le proprie imbarcazioni. Grazie alla tecnologia innovativa e alle prestazioni superiori, garantisce un funzionamento ottimale del sistema di condizionamento, contribuendo a creare un ambiente confortevole e piacevole a bordo.

#### Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO Pompa Acqua di Mare:

Tipo Fase: Monofase  
Alimentazione: 230V/1ph/50Hz  
Corrente assorbita: 0.19 A  
Entrata acqua: 17 mm.  
Uscita acqua: 17 mm.  
Portata: 1416 lt/h  
Lunghezza: 179 mm.

Larghezza: 107 mm.  
Altezza: 108 mm.  
Peso: 1.7 Kg

Cerchi un condizionatore nautico? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici Vitrefrigo o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

""

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Corrente massima assorbita (A)	0.19
Lunghezza (mm)	179
Larghezza (mm)	107
Altezza (mm)	108
Peso a secco (Kg)	1.7
Alimentazione	230V/1ph/50Hz
Portata (Lt/h)	1416
Entrata Acqua (mm.)	17
Uscita Acqua (mm.)	17