



BM2 SUPER 20015 Idropulitrice 200 bar

Reference: 01SP03

BM2 SUPER 20015 IDROPULITRICE 200 BAR

La BM2 SUPER 20015 Idropulitrice 200 bar è un'innovativa e potente soluzione per la pulizia ad alta pressione, progettata per offrire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Dotata di tecnologia all'avanguardia e caratteristiche avanzate, questa idropulitrice è la scelta ideale per coloro che cercano affidabilità, efficienza e durata.

La BM2 SUPER 20015 Idropulitrice è equipaggiata con pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone, che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Il motore opera a 1450 giri/min, assicurando prestazioni ottimali e un funzionamento fluido. La protezione accoppiamento motore/pompa con un sistema speciale di contenimento del lubrificante garantisce una maggiore durata e affidabilità.

Questo dispositivo offre un controllo avanzato con arresto ritardato grazie al sistema ACDS, caratteristica distintiva della BM2 SUPER 20015, che consente anche la connessione a un lettore diagnostico per un monitoraggio dettagliato delle prestazioni. La valvola di regolazione della pressione assicura una distribuzione uniforme della potenza, mentre la pre-ventilazione della caldaia e la protezione termica del motore garantiscono un funzionamento sicuro e efficiente.

La BM2 SUPER 20015 è dotata di numerose funzionalità pratiche, tra cui un erogatore di detergente ad alta pressione, una vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto a galleggiante e un filtro acqua ispezionabile dall'esterno della macchina. La caldaia con un rendimento superiore al 89% assicura un riscaldamento rapido e uniforme dell'acqua, mentre il sistema anticalcare regolabile garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione.

Per una maggiore comodità d'uso, questa idropulitrice è dotata di due ruote libere e due pivotanti con freno, che consentono una facile manovrabilità anche in spazi stretti. La memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina e le segnalazioni LED per la manutenzione programmata assicurano un funzionamento efficiente e senza problemi nel tempo.

Con specifiche tecniche di alto livello, la BM2 SUPER 20015 Idropulitrice 200 bar offre prestazioni impressionanti: con una pressione massima di 200 bar (20 Mpa) e una portata massima di 900 Lt./h, è in grado di affrontare anche le sfide più difficili di pulizia. Il serbatoio da 35 litri e la capacità del serbatoio detergente da 3 litri assicurano un'autonomia ottimale durante le operazioni di pulizia.

Con dimensioni compatte e un peso di 144 kg, questa idropulitrice è facile da trasportare e posizionare, garantendo flessibilità e versatilità in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua robusta costruzione e alle caratteristiche di sicurezza avanzate, la BM2 SUPER 20015 Idropulitrice è la scelta ideale per professionisti e appassionati che cercano prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione di pulizia.

Caratteristiche Tecniche BM2 SUPER 20015:

Tipo di fase: Trifase
Tensione Alimentazione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Pressione massima: 200 bar - 20 Mpa - 2900 psi
Portata massima: 900 Lt./h
Pompa: IP 47
Sistema di Arresto: ACDS
Rotazione pompa: 1450 giri/min
Potenza assorbita massima: 7.2 KW
Alimentazione: 400 V - 3ph - 50 Hz
Temperatura massima: 140 °C
Capacità serbatoio: 35 lt
Capacità serbatoio detergente: 3 lt
Lunghezza: 956 mm
Larghezza: 610 mm
Altezza: 940 mm
Peso: 144 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Tipo di pompa	IP 47
Portata massima (Lt/min)	900
Capacità serbatoio (L)	35
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	956
Larghezza (mm)	610
Altezza (mm)	940
Peso a secco (Kg)	144
Alimentazione	400V - 3ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C)	140

Potenza assorbita massima (KW)	7.2
Rotazione pompa (rpm)	1450
Pressione massima (bar-MPa-psi)	200 - 20 - 2900
Sistema di arresto	ACDS
Serbatoio detergente	3
