



BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar

Reference: 01PF136

BM2 MIDIA CAGE IDROPULTRICE 150 BAR

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar rappresenta l'eccellenza nel campo delle idropultrici, combinando tecnologia avanzata e alta efficienza. La BM2 MIDIA CAGE è progettata per offrire prestazioni superiori in diverse applicazioni, garantendo sempre risultati ottimali

La BM2 MIDIA CAGE è equipaggiata con pompe di alta qualità con testata in ottone, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. I modelli disponibili includono il 150/9 e il CAGE 150/9, entrambi di tipo assiale.

In questo modello di TS lo spegnimento è immediato. Questo sistema di spegnimento consente di risparmiare energia e prolungare la vita utile della macchina.

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar è dotata di un motore ad alto rendimento che assicura prestazioni elevate e affidabili. La protezione termica del motore garantisce che non si surriscaldi durante l'uso prolungato.

Il motore della BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar TS ruota a 2800 rpm. La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice consente l'erogazione del detergente a bassa pressione, controllabile direttamente dalla testina di lavaggio. Inoltre, l'angolo del getto di lavaggio è regolabile per adattarsi a diverse superfici e gradi di sporco.

Il filtro acqua è facilmente ispezionabile, garantendo una manutenzione semplice e veloce. Il supporto portancia di serie permette di mantenere tutto in ordine e a portata di mano durante l'uso.

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e potente. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e alle specifiche tecniche di alto livello, la BM2 MIDIA CAGE è in grado di affrontare anche i lavori più impegnativi con facilità. Scegliere la BM2 MIDIA CAGE significa investire in qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA CAGE:

Tipo di fase: Monofase
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V
Pressione massima: 150 bar - 15 Mpa - 2180 psi
Portata massima: 540 Lt./h
Pompa: Axial
Sistema di arresto: TS
Rotazione pompa: 2800 rpm

Potenza assorbita massima: 2.3 KW
Alimentazione: 230 V - 1ph - 50Hz
Temperatura massima alimentazione: 40 °C
Quantità per pallet: 24 pz
Lunghezza: 440 mm
Larghezza: 230 mm
Altezza: 320 mm
Peso: 45 Kg.

BM2

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di pompa	AXIAL
Portata massima (Lt/min)	540
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	440
Larghezza (mm)	230
Altezza (mm)	320
Alimentazione	230V - 1ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C)	40
Peso (Kg)	45
Potenza assorbita massima (KW)	2.3
Rotazione pompa (rpm)	2800
Pressione massima (bar-MPa-psi)	150 - 15 - 2180
Sistema di arresto	TS