



## BM2 MIDIA 1509 TS Idropulitrice 150 bar

Reference: 01PF137

### BM2 MIDIA 1509 TS IDROPULTRICE 150 BAR

La BM2 MIDIA 1509 TS Idropulitrice 150 bar è una soluzione eccellente nel campo delle idropultrici, combinando innovazione tecnologica e prestazioni affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti. Equipaggiata con una pompa di alta qualità con testata in ottone di tipo assiale, il modello 1509 e il CAGE 1509 garantiscono durabilità e resistenza alla corrosione in qualsiasi ambiente di lavoro.

Con funzionalità avanzate come lo spegnimento immediato per la BM2 MIDIA 1509 TS, questa idropulitrice offre flessibilità e controllo ottimali durante l'uso. Il motore ad alto rendimento, con una rotazione di 2800 rpm per la BM2 MIDIA 1509 TS assicura prestazioni costanti e affidabili.

La possibilità di erogare il detergente a bassa pressione, controllabile direttamente dalla testina di lavaggio, assicura una pulizia efficace e delicata su una vasta gamma di superfici.

La BM2 MIDIA 1509 TS Idropulitrice 150 bar è progettata pensando alla praticità e alla sicurezza, con caratteristiche come la protezione termica del motore, la copertura in ABS antiurto per la BM2 MIDIA 1509 TS e le ruote antitraccia per una facile manovrabilità su qualsiasi terreno. Il filtro acqua ispezionabile e il supporto portalanca di serie facilitano la manutenzione e l'organizzazione durante l'uso.

Con specifiche tecniche impressionanti, tra cui una pressione massima di 150 bar, una portata massima di 540 Lt./h e una potenza assorbita massima di 2.6 KW, la BM2 MIDIA 1509 TS Idropulitrice 150 bar si distingue per le sue prestazioni superiori e la sua affidabilità. Ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, questa idropulitrice rappresenta una scelta intelligente per coloro che cercano qualità, efficienza e durata nel tempo.

#### Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA 1509 TS:

Tipo di fase: Monofase  
Frequenza: 50 Hz  
Tensione: 230 V  
Pressione massima: 150 bar - 15 Mpa - 2180 psi  
Portata massima: 540 Lt./h  
Pompa: Axial  
Sistema di arresto: TS  
Rotazione pompa: 2800 rpm  
Potenza assorbita massima: 2.6 KW  
Alimentazione: 230 V - 1ph - 50Hz  
Serbatoio detergente: 5 lt

Temperatura massima alimentazione: 40 °C  
Quantità per pallet: 24 pz  
Lunghezza: 810 mm  
Larghezza: 380 mm  
Altezza: 870 mm  
Peso: 52 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di pompa	AXIAL
Portata massima (Lt/min)	540
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	810
Larghezza (mm)	380
Altezza (mm)	870
Alimentazione	230V - 1ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C)	40
Peso (Kg)	52
Potenza assorbita massima (KW)	2.6
Rotazione pompa (rpm)	2800
Pressione massima (bar-MPa-psi)	150 - 15 - 2180
Sistema di arresto	TS
Serbatoio detergente	5