

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P ACP

Reference: SH450TPAI02 /



Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P ACP Trifase 38,4 KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P trifase da 38,4 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P è senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Perkins rende il gruppo elettrogeno GBW45P **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Gruppo elettrogeno in versione aperta ma disponibile anche in versione cofanata e supersilenziata. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno. Facile da trasportare e da manovrare grazie alla sua base forcabile con carrelli.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P ACP Trifase:

Potenza massima Trifase: 38.4 KW
Potenza uso continuo Trifase: 36.59 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Perkins 1103A-33TG1
Uso stazionario
Avviamento: Elettrico
Consumo: 10.7 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 920 mm
Altezza: 1100 mm
Peso: 785 Kg
AVR

Quadro di controllo automatico ACP:

Pannello integrato e connesso al generatore, con modulo di controllo a microprocessore che raccoglie tutti i circuiti elettronici di comando, controllo e segnalazione. Morsettiera comando diretto della commutazione (ACP)
N.1 3P+N+T 400V 63A

Il generatore di corrente PRAMAC GBW45P è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con caratteristiche e dotazioni necessarie per ottenere un prodotto di classe superiore. Il generatore di corrente PRAMAC GBW45P è in versione aperta con silenziatore industriale perciò è consigliato l'utilizzo all'aperto in cantiere o in zone non residenziali. Il gruppo elettrogeno GBW45P è equipaggiato con un affidabile motore Perkins alimentato a diesel, componenti di prima qualità e una strumentazione completa.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GBW45P ACP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	38.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	36.59
Potenza massima trifase (KVA)	48
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	45.74
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 3P+N+T CEE
Motore	PERKINS 1103A-33TG1, aspirazione turbocharged
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3300
Numero cilindri	3
Disposizione cilindri	In linea
Capacità olio (L)	7.9
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Mecc Alte ECO/P32-3S/4, senza spazzole
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	51
Consumo (L/h)	8.2 al 75% del carico / 10.7 al 100% del carico
Autonomia (h)	6.2 al 75% del carico / 4.8 al 100% del carico
Lunghezza (mm)	2000
Larghezza (mm)	920
Altezza (mm)	1100
Peso a secco (Kg)	785
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Perkins