



SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3- Display LCD

Reference: UVC80D3

SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD

SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD

Sterilizzatore UV adatto alla debatterizzazione dell'acqua grazie alla radiazione UV-C con lunghezza d'onda di 254nm. Dotato di 2 lampade a vapore di mercurio a bassa pressione di potenza elettrica pari ad 80W, racchiuse in guaine di quarzo purissimo, pilotate da alimentatori elettronici ad alta efficienza e centralina digitale display LCD con sensore di irraggiamento e temperatura opzionale con relativa predisposizione del tubo.

Caratteristiche principali SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3

Portata:

Massima: 12 m³/hr - 12000 l/hr - 52,8 GPM @ 30.000 µWsec/cm²
Ridotta: 9 m³/hr - 9000 l/hr - 39,6 GPM @ 40.000 µWsec/cm²

Lampade:

2x80W
Durata: 9.000 ore

Reattore SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3:

Dimensioni: H totale: 928 mm - Ø 114 mm
Fattore di forma: Tubo a "Z"
Posizione di lavoro: Verticale
Conessioni idrauliche:
1½" filettato maschio (flangia opzionale)
½" scarico acqua
Pressione massima: 10 Bar standard
Materiale: AISI 304 (AISI 316 opzionale)

Quadro di controllo SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3:

Dimensioni: 180 x 180 x 90 mm
Display: LCD retroilluminato bianco/blu 2x8 caratteri
Funzionalità:
Controllo lampada:
Gestione singola lampada
Allarme fine vita lampada (LED/relè)

Conteggi SATEPA UV MULTI UVC80D3:

Conta ore totale vita impianto
Conta ore parziale vita (resettabile)
Conteggio cambi lampada

Comandi:

Stand By con pulsante "OK"
ON/OFF remoto

Caratteristiche tecniche SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD:

Portata massima: 2,8 m³/Hr - 2800 l/hr - 12,30 GPM @ 30.000 µWsec/cm² 2,4 m³/Hr - 2400 l/hr - 10,60 GPM @ 40.000 µWsec/cm²
Dimensioni quadro: 180 x 180 x 90 mm
Display: Display LCD retroilluminato bianco/ blu 2x8 caratteri
Controllo: Gestione singola lampada con allarme fine vita attraverso led/relè
Conteggi: Conta ore totale vita impianto
Conta ore parziale vita lampade resettabile
Comandi: Comando Stand By con pulsante "OK"
SATEPA Comando ON/OFF remoto
Modalità accensione lampada con flusso dell'acqua
Modalità chiusura elettrovalvola in caso di spenta
Personalizzazioni: Segnale di ingresso personalizzabile
Allarmi: Relè di allarme a contatto pulito 1 A @ 30Vdc; 0,250 A @ 230 Vac
Relè di allarme in potenza 1A @ 30Vdc; 0,250A @ 230 Vac
Grado IP: IP 54 (IP 65 opzionale)
Assorbimento elettrico: 40 Watt
Alimentazione: 230 Vac ± 10% @ 50/60 Hz
dimensioni prodotto: 928 x 60,30 mm

Vantaggi SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD:

Elevata efficacia di disinfezione: Elimina microrganismi patogeni
Sicuro ed ecologico: Non utilizza prodotti chimici dannosi per l'ambiente
Basso consumo energetico: Riduce i costi di esercizio
Manutenzione minima: Facile da installare e utilizzare
Versatilità: Adatto ad una vasta gamma di applicazioni

Stai cercando un SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD con caratteristiche differenti? clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Grado di protezione	IP54
Pressione (bar)	10
Dimensioni prodotto (mm)	928 x 114
Proiettori	2 x 80 W
Potenza assorbita (W)	160 W
Portata (Lt/h)	9000 - 12000

Tensione di uscita (VAC)	230
Dimensioni Reattore	H totale: 928 mm - Ø 114 mm
Forma	Tubo a "Z"
posizione di lavoro	Verticale
controllo lampada	Gestione singola lampada con allarme fine vita lampada attraverso led/relè
