

Osmosea OsmoDock System 75 700LT 750W

OSMO
DOCK
SYSTEM

Reference: OsmoDock 75



Osmosea OsmoDock System 75 Sistema di trattamento dell'acqua 700LT

Osmosea OsmoDock System 75: acqua pura in abbondanza per il vostro yacht

Osmosea OsmoDock System 75 è un sistema di trattamento dell'acqua di banchina progettato per fornire acqua pura e priva di sale al vostro grande yacht. Utilizzando la tecnologia dell'osmosi inversa, questo sistema rimuove fino al 98% dei sali presenti nell'acqua di mare o di lago, producendo acqua dolce ideale per:

Osmosea Lavare lo yacht senza aloni residui: l'acqua salata può lasciare macchie e depositi di calcare sullo scafo e sulle superfici dello yacht. L'acqua pura prodotta da Osmosea OsmoDock System 75 garantisce un lavaggio impeccabile e senza aloni, preservando la bellezza dello yacht.

Osmosea Protegge le installazioni che utilizzano acqua dolce dalle incrostazioni. L'acqua salata può danneggiare motori, tubature e altri componenti dello yacht che utilizzano acqua dolce. Osmosea OsmoDock System 75 fornisce acqua pura e priva di sale, prevenendo la formazione di incrostazioni e garantendo il corretto funzionamento dei sistemi.

Oltre a questi vantaggi principali, Osmosea OsmoDock System 75 offre:

Osmosea Alto rendimento: Fino a 700 litri al giorno, sufficienti per soddisfare le esigenze dei grandi yacht.

Osmosea Alta efficienza: La tecnologia a osmosi inversa rimuove i sali in modo efficiente, garantendo un basso consumo energetico.

Osmosea Robustezza e affidabilità: Costruito con materiali di alta qualità,

Osmosea OsmoDock System 75 è un sistema robusto e affidabile che garantisce anni di utilizzo senza problemi.

Proteggete il più grande investimento della vostra vita: Preservate la bellezza e il valore del vostro

il vostro yacht con l'acqua pura di Osmosea.

Proteggete le vostre piante e il vostro yacht con Osmosea OsmoDock System 30. L'acqua dolce prodotta è ideale per l'irrigazione e previene la formazione di calcare.

L'acqua dolce prodotta è ideale per l'irrigazione e previene la formazione di calcare.

Dalla salsedine all'acqua cristallina: un processo di trasformazione che fa la differenza.

Specifiche tecniche Sistema di trattamento Osmosea OsmoDock System 75:

Voltaggio: 230/400 VAC
Assorbimento: 750 W
Lit/h: 700 litri al giorno
Lit/giorno: 16800
Gal/giorno: 4438,6
peso: 70 Kg
lunghezza: 1265 mm
altezza: 360 mm
larghezza: 400 mm

Cerchi un prodotto simile a questo Osmosea ma con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai purificatori o di altri brand simili ad Osmosea.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Lunghezza (mm)	1265
Larghezza (mm)	400
Altezza (mm)	360
Potenza assorbita (W)	750
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	700
Portata (Lt/h)	300
Peso (Kg)	70
Tensione di uscita (VAC)	230 / 400