

## GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA



Reference: GES33KVA

## GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA: Potenza e Affidabilità a portata di mano

Il GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA è un potente generatore elettrico progettato per garantire un'alimentazione di emergenza o continuativa affidabile e silenziosa. Con una potenza massima di 33 kVA e un motore diesel Baudouin 4M06G35/5, questo gruppo elettrogeno è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia domestiche che industriali.

### Caratteristiche Principali:

**Potente e affidabile:** Il motore diesel Baudouin assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

**Silenzioso:** Grazie al suo involucro insonorizzato, il livello di rumorosità a 7 metri è di soli 70 dB(A), garantendo un funzionamento discreto.

**Versatile:** La tensione di uscita di 230V/400V e la frequenza di 50 Hz lo rendono compatibile con la maggior parte degli elettrodomestici e delle attrezzature.

**Autonomia:** Il serbatoio da 100 litri garantisce una lunga autonomia di funzionamento.

**Dimensioni compatte:** Con le sue dimensioni contenute (2100x870x1165 mm), può essere facilmente trasportato e installato.

**emissioni ridotte:** Il motore è conforme alle normative sulle emissioni, rispettando l'ambiente.

### Caratteristiche Tecniche GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA:

Tipo di fase: Trifase

Potenza Continua Trifase: 24 kW

Potenza Continua Trifase: 30 kVA

Potenza Massima LTP Trifase: 26.4 kW

Potenza Massima LTP Trifase: 33 kVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230V/400V

Frequenza: 50 Hz

Costruttore e tipo: Baudouin 4M06G35/5

1500 giri/min

Cilindrata: 2300 cc.

Alternatore MECC ALTE ECP28-VL4 4 poli

Rumorosità a 7 mt.: 70 dB(A)

Serbatoio: 100 Lt.

Lunghezza: 2100 mm

Larghezza: 870 mm

Altezza: 1165 mm

Peso a secco: 940 Kg. approx

Livello di emissioni: non emissionato

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	33
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Baudouin 4M06G35/5
Normativa Emissioni	Non Emissionato
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	2300
Numero cilindri	4
Alternatore	MECC ALTE ECP28-VL/4
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	100
Consumo (L/h)	5.61 al 75% del carico
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2100
Larghezza (mm)	870
Altezza (mm)	1165
Peso a secco (Kg)	940
Silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Marca Motore	Baudouin