



MasterVolt ChargeMaster Caricabatterie 12/25-3

Reference: 04-40-10250

ChargeMaster 12/25-3

Il massimo del rendimento dalle batterie con la serie ChargeMaster, collega e carica in qualsiasi luogo del mondo. I ChargeMaster Mastervolt, garantiscono una carica veloce e completa delle batterie a prescindere da dove siete. Grazie all'innovativo processo di carica a 3-stadi+ di Mastervolt, le batterie hanno migliori prestazioni e durano più a lungo.

Un display chiaro

Il chiaro display retroilluminato del ChargeMaster visualizza le informazioni essenziali: corrente di carica, tensione di carica, stadio di carica e percentuale della capacità in Ah immagazzinata. Il display visualizza anche indicazioni di comunicazione del MasterBus. Tre pulsanti adiacenti il display permettono di operare nel il sistema.

Caratteristiche

Per utilizzo ricreativo e semi-professionale.

Adatti a qualsiasi tipo di batteria, anche ioni di Litio.

Tecnologia di carica a 3-stadi+ per ricariche veloci e complete, anche di batterie completamente scariche.

Funzione di memoria previene sovraccariche in caso di mancanza della rete AC.

Carica sicura e completa grazie alle caratteristiche di sicurezza.

Capacità di carica fino a banchi di batterie da 1000 Ah.

Facile da collegare e veloce da installare.

Può caricare banchi multipli di batterie contemporaneamente.

Connessione MasterBus incorporata per controllo di sistema in combinazione con altri prodotti Mastervolt.

Connessioni robuste

Solidi connettori metallo-metallo, equipaggiati di pressacavi, prevengono corrosioni e surriscaldamenti.

Caratteristiche Tecniche:

Specifiche generali

Tensione di uscite nominale: 12 V

Corrente di carica totale: 25 A a 13,25 V
Numero di uscite batteria: 3
Corrente di carica 2. uscita: 25 A
Corrente di carica 3. uscita: 25 A
Gamma di capacità della batteria : 50-250 Ah
Tensione di ingresso nominale: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Connessione AC
cavo AC 2 mtr
Funzione alimentatore (anche senza batteria): sì
Isolamento galvanico: sì
Display/letture
display a LED
Fissaggio: 4x viti
Dimensioni hxlxp: 234 x 132 x 60 mm
Peso: 1,8 kg

Se stai cercacndo un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	12
Grado di protezione	IP23
Corrente (A)	25
Numero batterie	3
Lunghezza (mm)	60
Larghezza (mm)	132
Altezza (mm)	234
Tensione d'ingresso (V)	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Gamma di capacità della batteria (Ah)	50-250
Connessione AC	cavo AC 2 mtr
Display/letture	Display a LED
Fissaggio	4x viti
Peso (Kg)	1.8