



CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano 75kva AVR

Reference: N75TRL

CGM N75TRL PTO GENERATORE A CARDANO 75KVA AVR

Il CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano 75Kva AVR è un gruppo elettrogeno della serie PTO progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito agricolo, zootecnico e in situazioni di emergenza. Questo generatore, CGM N75TRL, è dotato di una struttura robusta e resistente, con un sistema di fissaggio a tre punti per una connessione sicura al trattore.

Grazie alla trasmissione della potenza tramite giunto cardanico collegato al moltiplicatore, il Generatore a Cardano N75TRL PTO assicura un funzionamento stabile ed efficiente. Con una potenza continua di 75 KVA e una potenza massima di 82,5 KVA, è ideale per alimentare diverse apparecchiature in contesti esigenti.

Caratteristiche Tecniche CGM N75TRL PTO:

Potenza Continua Trifase: 75 KVA

Potenza Massima Trifase: 82,5 KVA

Regolazione di Tensione: Sistema AVR per un controllo preciso

Giri Alternatore: 1500 rpm

Tensione di Uscita: 400 V, 50 Hz

Grado di Protezione: IP 23

Quadro Prese:

1 Schuko

1 Presa CEE 32A 3P 230V

1 Presa CEE 125A 5P 400V

Dimensioni: 1100 x 985 x 1322 mm

Peso a Secco: 441 kg

Vantaggi del CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano:

Struttura solida e duratura, ideale per utilizzi intensivi.

Adatto per aziende agricole, allevamenti e situazioni di emergenza.

Sistema AVR per una regolazione della tensione precisa e stabile.

Fissaggio a tre punti per un'installazione rapida e sicura.

Versatilità nell'utilizzo con trattori di diverse potenze.

Il CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano 75Kva AVR è la scelta perfetta per chi cerca un generatore affidabile e performante con 75 KVA di potenza continua. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla regolazione elettronica di tensione AVR, garantisce un funzionamento sicuro e ottimale in ogni condizione.

Scopri il CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano, il partner ideale per le tue attività quotidiane e per le situazioni di emergenza. Con il suo sistema innovativo e le specifiche tecniche di alto livello, questo generatore rappresenta l'eccellenza nel settore dei gruppi elettrogeni a cardano.

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).
Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	66
Potenza uso continuativo trifase (KW)	60
Potenza massima trifase (KVA)	82.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	75
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Giri motore (giri/min)	1500
Capacità olio (L)	3
Alternatore	NSM
Grado di protezione	IP23
Potenza minima trattore (HP)	130
Lunghezza (mm)	1110
Larghezza (mm)	985
Altezza (mm)	1322
Peso a secco (Kg)	441
Regolatore di tensione	AVR
Giri/mn trattore	395