



ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10

Reference: LUMLED0300001P

ELC LUMAPHORE LED 300L - 230V IP44 IK10

Il ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10 è il globo luminoso più compatto della gamma LUMAPHORE®, pensato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme su una superficie fino a 2.400 m². Con una potenza di 200 W e un'emissione luminosa di 29.900 Lumen, questo sistema di illuminazione mobile è ideale per cantieri, eventi, emergenze e operazioni industriali.

Il ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10 viene fornito con accessori inclusi per garantire massima praticità e protezione durante il trasporto e l'uso.

Flight-case: robusto e resistente, perfetto per trasportare e proteggere il LUMAPHORE®.

Anello di sospensione: consente di sospendere facilmente il LUMAPHORE® per un'illuminazione ottimale.

Caratteristiche Tecniche del ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10:

Area illuminata: 2400 m²

Lumen totali 29900 Lm

Lunghezza 620 mm

Grado di protezione: IP44 / IK10

Diametro: 22.5 Ø

Peso: 5.1 Kg

Altezza massima: 3 - 4 m

Potenza totale di illuminazione: 200 W

Potenza di alimentazione: 230 W

Durata di vita media dei LED: 50000 hrs

Temperatura ambiente di utilizzo: -15 / +40 °C

Temperatura di colore: 5000 °K

Indice di resa dei colori: Maggiore di 82

Tempo medio di montaggio: 2 min

Cavo di alimentazione (Shucko): 7 m

Protezione termica: Sì

Stabilità al vento: 162 Km/h

Tensione: 230 V

Caratteristiche Principali del ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10

- Illuminazione a 360° con una temperatura di colore di 5000°K, perfetta per garantire visibilità in qualsiasi condizione.
- Protezione IP44 e IK10, che lo rendono resistente a urti, polvere e schizzi d'acqua, aumentando la durata del prodotto.
- Design compatto e robusto: con un peso di soli 5,1 Kg e un'altezza ottimale di utilizzo tra 3 e 4 metri, il ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10 è facile da trasportare e installare.
- Tempo medio di montaggio di soli 2 minuti, rendendolo uno dei modelli più pratici della sua categoria.
- Cavo di alimentazione di 7 metri (Shucko) incluso, per una connessione sicura e immediata.
- Resistenza al vento fino a 162 Km/h, garantendo stabilità anche in condizioni difficili.

Il ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10 è progettato per offrire un'illuminazione potente con consumi ridotti. La durata media dei LED è di 50.000 ore, riducendo la necessità di manutenzione e garantendo una luce affidabile a lungo termine.

A differenza della serie XL, il ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10 è dotato di una base nera senza downlight, rendendolo una scelta economica senza compromettere la qualità e la versatilità. Inoltre, viene fornito con un flight-case per un trasporto pratico e sicuro.

Perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione affidabile, potente e facile da usare, il ELC Lumaphore LED 300L - 230V IP44 IK10 è la scelta ideale per qualsiasi applicazione professionale.

Cerchi una Lumaphore LED 300L ma con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di ELC o di altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tensione (V)	230
Grado di protezione	IP44 / IK10
Diametro (Ø)	22.5
Protezione termica	Sì
Altezza massima (m)	3 - 4
Potenza totale di illuminazione (W)	200
Potenza di alimentazione (W)	230
Durata di vita media dei LED (hrs)	50000
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-15 / +40
Temperatura di colore (°K)	5000
Indice di resa dei colori	Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min)	2
Area illuminata (m²)	2400
Lumen totali (Lm)	29900
Stabilità al vento (Km/h)	162

Lunghezza (mm)	620
Peso (Kg)	5.1
Cavo di alimentazione (Shucko) (m)	7
